



VIBORG
KOMMUNE

Dalgas a/s
Klostermarken 12
8800 Viborg

Teknik & Miljø
Miljø

Prinsens Alle 5
8800 Viborg

Tlf.: 87 87 56 09

miljoe@viborg.dk

Miljøgodkendelse af

Dalgas a/s
til oplag af stabiliseret spildevandsslam

Stadionvej 91, 7470 Karup J

Dato: 19-11-2025

Sagsnr.: 25/23016
Sagsbehandler: vpcsto

Direkte tlf.: 87 87 56 99
Direkte e-mail: csto@viborg.dk

Side 1 af 14

Indholdsfortegnelse

1. Afgørelse.....	3
Beskrivelse	3
2. Vilkår	5
Generelt.....	5
Indretning og drift	5
Støj	5
Luftforurening	7
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	7
Egenkontrol	8
Driftsjournal	9
3. Godkendelsens gyldighed.....	9
4. Klagevejledning og søgsmål	10
5. Underretning om miljøgodkendelsen	10
6. Vurdering	11
Generelt.....	11
Indretning og drift	11
Støj	11
Luftforurening	12
Affald	12
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	12
Egenkontrol og driftsjournal.....	13
Spildevand.....	13
Renere teknologi/BAT	13
Øvrig lovgivning.....	13
Udtalelser	14

1. Afgørelse

Dalgas a/s har den 13. august 2025 søgt Viborg Kommune om miljøgodkendelse til opbevaring af stabiliseret spildevandsslam i to gyllebeholdere og i lade. Beholdere og lade er eksisterende og er etableret på Stadionvej 91, 7470 Karup J. Oplaget fyldes op og tømmes ca. 2 gange om året. Slammet skal udbringes på landbrugsjord. Beholdere og lade er allerede etableret. Laden er tiloversværende bygning fra tidligere husdyrbrug.

Virksomhed er omfattet af listepunkt K 212 i godkendelsesbekendtgørelsens¹ bilag 2, som omfatter:

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211 [...].

Baseret på de givne oplysninger, som de fremgår af ansøgningsmaterialet, og suppleret med Viborg Kommunes vurderinger (nærmere beskrevet i vurderingskapitlet) har Viborg Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til opbevaring af stabiliseret spildevandsslam i to gyllebeholdere og i lade på Stadionvej 91, 7470 Karup J.

Afgørelsen er truffet efter Miljøbeskyttelseslovens² §33 og godkendelsesbekendtgørelsen. Virksomheden har fået vilkår efter standardvilkårsbekendtgørelsen³.

De hovedhensyn, der har været bestemmende for afgørelsen, er at sikre omgivelserne mod luftforurening, støj, lugtgener og sikre en beskyttelse af jord og grundvand.

Beskrivelse

Dalgas a/s ønsker at opbevare stabiliseret spildevandsslam i to gyllebeholdere og i lade på Stadionvej 91, 7470 Karup J med henblik på senere udbringning på landbrugsjord. Gyllebeholdere og lade lejes ved ejer Skåphusgård Agro I/S.

Eksisterende gyllebeholdere kan rumme hhv. 300 ton (300 m³) og 2500 ton (2500 m³). Laden kan rumme ca. 3000 ton (1500 m²). Sammenlagt en kapacitet på 5800 ton. Spildevandsslammet kommer fra renseanlæg.

Laden er ligeledes eksisterende og er indrettet med støbt beton. Det oplyses at kun slam med høj nok tørstof% opbevares i laden.

Til fyldning af lagrene sker langt størstedelen af de årlige 171 transporter forventes indenfor 07-18 på hverdage. Det udelukkes dog ikke, at der kan være perioder med transporter udenfor tidsintervallet og i så fald i begrænset omfang. Lagrene fyldes op løbende fra november-januar og april-juli og tømmes fra februar-marts og fra august-oktober. Der skal ca. samme antal transporter til, for at tømme lagrene.

¹ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed BEK nr. 1027 af 02/09/2024

² Miljøbeskyttelsesloven LBK nr. 1093 af 11/10/2024

³ Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed BEK nr. 2021-11-15 nr. 2079

Der etableres rampe ved gyllebeholdere, så der kan tippes spildevandsslam direkte i. Ved udkørsel grabbes slammet med kran og føres direkte i vogn.



Figur 1 Oversigtskort

2. Vilkår

Godkendelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, § 33, stk. 1 på følgende vilkår. Vilkår angivet med * er standardvilkår eller variation heraf:

Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. *
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. *

Indretning og drift

3. Virksomheden må kun modtage og opbevare stabiliseret spildevandsslam. Der må maksimalt opbevares 5.800 ton stabiliseret slam på en gang, og i alt op til 11.600 ton årligt. Affaldet skal opbevares i de ansøgte beholdere og i den ansøgte lade. *
EAK-kode kan ses i tabel 1.

Tabel 1: Affaldsart, maksimalt oplag og opbevaringsmetode

Affaldsart	Underkategori	EAK	Maksimalt oplag	Opbevaring
Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke andetsteds specificeret	Stabiliseret slam fra behandling af husholdningsspildevand	19 08 05	5800 tons	I gyllebeholder eller i lade

4. Tørret slam skal opbevares, så det ikke kan komme i kontakt med vand. *
5. Anlægget må ikke uden for virksomhedens område give anledning til insektgener, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering. *

Støj

6. Virksomhedens støjbelastning, målt udendørs som det ækvivalente, korregerede støjniveau i dB(A) må ikke overskride følgende grænseværdier, målt i ethvert punkt i området i det åbne land:

Tabel 2: Grænseværdier for virksomhedens samlede støjbidrag i omgivelserne som funktion af tidsrum og områdetype.

Områdetype \ Tidsrum	Mandag-fredag kl. 7.00-18.00 Lørdag Kl. 07.00-14.00	Mandag-fredag kl. 18.00-22.00 Lørdag Kl. 14.00-22.00 Søn- og helligdag Kl. 07.00-22.00	Alle dage kl. 22.00-07.00
Nærmeste boliger i det åbne land	55	45	40 ^(*)

(*) Støjens maksimalværdier må ikke overstige anførte støjgrænser i natperioden (kl. 22-07) med mere end + 15 dB.

De anførte grænseværdier for støjbidraget regnes for overholdt, hvis de ikke overskrides af en måling/beregning, der er midlet over en periode, som afhænger af tidspunktet på døgnet således:

Tabel 3: Midlingsperioder

Tidsrum	Referencetid
Mandag-fredag kl. 07.00-18.00	8 timer
Lørdag kl. 07.00-14.00	7 timer
Mandag-fredag kl. 18.00-22.00	1 time
Lørdag kl. 14.00-18.00	4 timer
Lørdag kl. 18.00-22.00	1 time
Søn- og helligdage kl. 07.00-18.00	8 timer
Søn- og helligdage kl. 18.00-22.00	1 time
Alle dage kl. 22.00-07.00	½ time

Støj fra kørsel til og fra virksomheden samt den interne trafikstøj er omfattet af de ovennævnte støjgrænser.

7. Tilsynsmyndigheden kan stille krav om kontrolmålinger af virksomhedens støjemissioner med henblik på at dokumentere overholdelse af støjgrænserne, jf. vilkår 6.

Eventuelle kontrolmålinger skal udføres som Miljømålinger, RL 7/88 og i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5 og 6/1984 om ekstern støj fra virksomheder eller Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder.

Målingerne/beregningerne skal foretages af et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømåling – ekstern støj".

Tilsynsmyndigheden kan kræve foretaget kontrolmåling, dog maksimalt en gang om året, hvis støjvilkårene er overholdt.

Luftforurening

8. Beholdere i det fri med oplag af slam og andet organisk affald, der er placeret i en afstand af mindre end 300 meter fra nærmeste beboelse, skal efter endt fyldning være lukkede eller forsynet med enten fast overdækning i form af f.eks. teltoverdækning, betondæk el.lign., eller en tæt overdækning i form af et minimum 10 cm tykt lag befugtet og snittet halm, letklinker el. lign. *
9. Fyldning og tømning af oplaget må kun ske i hverdage i tidsrummet 7-18 og der må højst gå 2 dage efter endt fyldning eller tømning, uden at oplaget skal være overdækket undervejs. *
10. Fyldning og tømning udenfor tidsrummet jf. vilkår 9 skal anmeldes til Viborg Kommune senest 7 dage før.
11. Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. *

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

12. Beholdere til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og tætte materialer. Beholderne skal kunne modstå påvirkninger forbundet med brugen, herunder fra fyldning, omrøring, tømning og eventuel overdækning. Beholderne skal være forsynet med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning. Beholderne må ikke være udstyret med spjæld eller lignende forbindelse til fortank. Beholdere skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. I beholdere, som ikke er forsynet med overdækning, der holder nedbør ude, skal der til enhver tid være 20 cm fri højde fra affaldets overflade inkl. nedbør til beholderens overkant. *
13. Oplagspladser i haller til slam eller andet organisk affald skal være udført af bestandige og for fugtighed vanskeligt gennemtrængelige materialer, der skal kunne modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra det oplagrede affald. Overfladevand fra oplagspladsen samt saft fra affaldet skal ledes til en tæt opsamlingsbeholder, og overfladevand fra omliggende arealer eller tagvand må ikke kunne løbe ind på oplagspladsen. Oplag på pladserne skal være afgrænset med enten sidemure, der kan tilbageholde affaldet, eller det skal være placeret mindst 2 meter inde på pladsen og således, at der ikke er risiko for, at oplaget vælter uden for oplagspladsen. *
14. Spild af slam og andet organisk affald skal straks opsamles og føres tilbage til oplaget. *
15. Påfyldning af spildevandsslam skal ske direkte til oplag.

16. Inden køretøjer forlader ejendommen, skal de rengøres for rester af slam eller andet affald, der kan forurene omliggende arealer. *
17. Oplags- og omlæsningspladser, beholdere og containere til slam og andet organisk affald, opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand, teltoverdækning samt betondæk eller anden fast eller tæt overdækning skal være i god vedligeholdelsestilstand. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret. *
18. Beholdere til slam eller andet organisk affald samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over. *

Egenkontrol

19. Virksomheden skal kontrollere inspektionsbrønde ved beholdere til slam eller andet organisk affald for vandets farve og lugt. Konstateres der misfarvning eller usædvanlig lugt fra vand i brøndene, skal tilsynsmyndigheden straks underrettes. Kontrollen skal ske mindst 1 gang i kvartalet, dog kun hvis der er indhold i beholderen. *
20. Virksomheden skal mindst 1 gang i kvartalet kontrollere, at en fast overdækning af beholdere er tilstrækkelig vedligeholdt. *
21. Virksomheden skal mindst 1 gang om måneden kontrollere, at en eventuel tæt overdækning af beholdere ikke er defekt. *
22. Beholdere uden overdækning skal mindst 1 gang i kvartalet kontrolleres for afstanden fra oplaget af affald til overkanten af beholderen. Dog hyppigere i perioder med meget nedbør. *
23. Virksomheden skal mindst 1 gang om året visuelt kontrollere oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere til saft og overfladevand for utætheder og revner. Kontrollen af beholdere skal ske, når disse er tømt og spulet. *
24. Beholdere til slam og andet organisk affald med en kapacitet på 100 m³ eller derover skal mindst hvert femte år kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal opbevares på anlægget sammen med dokumentation for eventuelle reparationer, mindst indtil en nyere tilstandsrapport foreligger. Hvis der ikke foreligger en rapport sammen med ansøgningen, kan myndigheden kræve en sådan udarbejdet, inden tanken tages i brug. Såfremt kontrollen viser, at tanken ikke overholder krav til styrke og tæthed eller at der er behov for et supplerende eftersyn baseret på specialviden, brug af specialværktøj eller behov for at beholderen tømmes, skal tilstandsrapporten indsendes til tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten

fastsætte krav om supplerende eftersyn. *

25. Tilsynsmyndigheden kan, hvis der er begrundet tvivl om styrke eller tæthed af en beholder til slam eller andet organisk affald, dog højst hvert femte år, kræve, at beholdere til slam på under 100 m³ skal kontrolleres for styrke og tæthed af en kontrollant, der er autoriseret til at kontrollere beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand, jf. bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand. Resultatet af kontrollen (tilstandsrapporten) skal være modtaget af tilsynsmyndigheden inden 6 uger efter, at kontrollen er foretaget sammen med virksomhedens oplysninger om, hvad der eventuelt er foretaget eller planlægges foretaget på baggrund af rapporten. Tilsynsmyndigheden kan på baggrund af tilstandsrapporten fastsætte krav om supplerende eftersyn. *

Driftsjournal

26. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:
- Dato for og resultatet af kontrol af inspektionsbrønde.
 - Dato for og resultatet af kontrol af fast og tæt overdækning af beholdere til oplag af slam eller andet organisk affald samt af afstanden fra affaldets overflade til beholderens overkant.
 - Dato for og resultatet af kontrol samt eventuelle foretagne udbedringer og reparationer af oplags- og omlæsningspladser samt opsamlingsbeholdere.
 - Årlige mængder og oprindelse af spildevandsslam

Driftsjournalen skal opbevares i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. *

3. Godkendelsens gyldighed

Virksomheden må i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33 ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, der indebærer forøget forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringerne er godkendt af Viborg Kommune.

Godkendelsens retsbeskyttelsesperiode er gældende i 8 år. Dette betyder ikke, at miljøgodkendelsen bortfalder efter de 8 år, men at tilsynsmyndigheden efter perioden kan meddele virksomheden påbud eller forbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41.

Godkendelsens gyldighed bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter annonceringen.

Opmærksomheden henledes på, at denne godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven ikke fritager virksomheden for de nødvendige tilladelser/anmeldelser i henhold til anden lovgivning

4. Klagevejledning og søgsmål

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives senest den 17. december 2025.

Du klager via Klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk. Du logger på Klageportalen med MIT-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Viborg Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- for borgere og 1.800,- for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Viborg Kommune. Hvis Viborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Viborg Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Viborg Kommune. Viborg Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet.

Du vil ved klagefristens udløb få besked, såfremt der er modtaget klager.

En klage over miljøgodkendelsen har ikke opsættende virkning på retten til at udnytte godkendelsen, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet, jf. § 96 i miljøbeskyttelsesloven. Udnyttelse af godkendelsen kan dog kun ske under opfyldelse af vilkårene, som er fastsat i denne godkendelse.

Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven. Fristen er seks måneder, fra godkendelsen er meddelt.

5. Underretning om miljøgodkendelsen

- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Grundejer
- Naboer på Stadionvej 95, 7470 Karup J og Stadionvej 87, 7470 Karup J

6. Vurdering

Nedenstående redegørelse og vurdering tager udgangspunkt i ansøgning om miljøgodkendelse og supplerende oplysninger.

Generelt

Afsnittet omfatter standardvilkår for virksomhedstypen og sørger for at mindske risiko for forurening ved virksomhedens ophør samt definerer belægningstyper.

Indretning og drift

Der er søgt om opbevaring af stabiliseret spildevandsslam fra renseanlæg i 2 tidligere gyllebeholdere og på fast belægning i lade under tag. Der er søgt om op til 11.600 tons om året og maksimalt oplag på 5.800 tons.

Afsnittet sætter vilkår til affaldstype og -mængde samt opbevaringen af affaldet. Tørret slam må ikke komme i kontakt med vand. Da der i laden skal opbevares slam med en tørstofsggrad, der gør, at det ikke kan løbe ud, er det dermed vigtigt, at oplaget i laden indrettet således, at slammet heri ikke kommer i kontakt med vand. Derudover skal anlægget drives således, at der ikke er insektgener udenfor virksomhedens område.

Der er via standardvilkår stillet vilkår til ovenstående.

Standardvilkår 6 er udeladt, da slammet ikke skal pumpes.

Støj

De væsentligste støjkloder i forbindelse med anlæggets drift vurderes at være fra til- og frakørsel og kranarbejde i forbindelse med udkørsel. For at sikre naboer med lugt- og luftforurening er der i vilkår 9 sat begrænsninger for tidspunkt, hvor anlægget må fyldes og tømmes. Aktiviteterne begrænses til 7-18 i hverdagene. Det er kommunens vurdering, at vilkåret også begrænser eventuelle støjgener fra virksomheden.

De støjgrænser virksomheden skal overholde er stillet efter Miljøstyrelsens vejledning om ekstern støj fra virksomheder⁴. Afgørende er det, at anlægget og arealerne omkring er i landzonen.

Det er oplyst, at der skal ca. 171 vogne til at fylde lageret op. Med 2 opfyldninger og 2 tømninger om året svarer det til 684 transporter om året. Transporterne fordeles over året i fyldnings- og tømningsperioder på mellem 2-4 måneder. Da fyldning og tømning kun sker i dagtimerne hverdage, vil det, foruden indregning af helligdage, svare til ca. 2,81 transporter om dagen fordelt over året. Der vil dog være tidspunkter, hvor transporterne forekommer mere koncentreret. Det vurderes, at til- og frakørselsforholdene kan ske uden væsentlige miljømæssige gener for de omkringboende.

Det vurderes at vilkår 6 og 7 er dækkende for støjregulering. Det bemærkes at vilkår 9, som nævnt, er stillet for at regulere lugt- og luftforurening, men har også en støjbegrænsende virkning.

⁴ Vejledning nr. 5/1984, november 1984

Luftforurening

Afsnittet regulerer luft- og lugtforurening fra slamoplaget. Udover standardvilkår er der sat vilkår til, at Viborg Kommune skal orienteres, hvis virksomheden ønsker at tømme og/eller fylde udenfor de vilkårsfastsatte tidspunkter. Derudover er standardvilkår 10 udeladt, da der ikke er oplagspladser i det fri.

Vilkår 9 er stillet, da der ligger beboelse under 200 meter fra slamoplaget og skal sikre, at der ikke opstår bl.a. lugtgener. Dette sikres ved at holde de lugtskabende aktiviteter indenfor almindelig arbejdstid og at slamoplaget ikke står uden overdækning i en længere periode. Virksomheden oplyser, at oplaget i beholdere overdækkes med snittet og befugtet halm.

Ved tømning og fyldning forstår Viborg Kommune, at det er den enkelte tømning- eller fyldningshandling, der efter fx påfyldning med et konkret læs, kan anses som afsluttet. Herefter er der 2 dage, før beholderne skal være overdækket. Vilkåret resulterer i, at slamoplaget som minimum overdækkes hver fredag, medmindre særlige fyldninger og tømninger skal indtræde udenfor tidsrummet i vilkår 9. Viborg Kommune orienteres heromkring jf. vilkår 10.

Affald

Der stilles ikke særlige vilkår til affald, da virksomheden ikke producerer affald eller skal oplagre andet end det ansøgte. Eventuelt affald skal bortskaffes jf. Viborg Kommunes erhvervsaffaldsregulativ.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Vilkår 12, der svarer til standardvilkår 12, er revideret en smule. I standardvilkår 12 stilles der bl.a. krav til, at: *"Beholderne skal være forsynet med omfangsdræn med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning, og de skal ligge i tilknytning til en omlæsningsplads."*

De seneste beholderkontrolrapporter viser, at der ikke er omfangsdræn omkring beholderne, og den største beholder har heller ikke inspektionsbrønd. Derudover vil der ikke være tilknytning til omlæsningspladser.

Ansøger har oplyst, at der etableres en inspektionsbrønd ved beholderen der mangler, men at der ikke etableres omfangsdræn.

Vilkårets uddrag kommer derfor til at lyde: *"Beholderne skal være forsynet med inspektionsbrønd, der muliggør prøvetagning."*

For at sikre en lignende beskyttelse og forebyggelse som omfangsdræn, stilles der revideret standardvilkår om egenkontrol. Standardvilkår 27 og 28 (vilkår 23 og 24 i denne godkendelse) revideres således, at der skal ske beholderkontrol hvert 5. år i stedet for hver 10. år. Viborg Kommune vurderer, at hyppigere kontrol kan sikre en lignende beskyttelse og forebyggelse som omfangsdræn.

Ansøger oplyser også, at der etableres ramper til direkte tipning ned i beholdere og der kun ved udkørsel skal grabbes fra beholder direkte til vogn. Der vil derfor ikke være behov for omlæsningspladser. Standardvilkår 15 (vilkår 14 i denne godkendelse) sikrer, at de små spild der eventuelt sker ved udkørsel opsamles straks. Derudover stilles der et vilkår 15, der sikrer, at der sker direkte aflæsning til oplag. Viborg Kommune vurderer, at vilkårene sikrer miljøet i tilstrækkelig grad og

at der ved overholdelse af vilkårene ikke er behov for omlæsningspladser. Det vurderes, at de stillede vilkår er dækkende for både beholderne og laden.

Standardvilkår 14, 16 og 18 udelades, da vilkårene ikke er relevante for dette projekt.

Egenkontrol og driftsjournal

Virksomheden har fået standardvilkår for egenkontrol og driftsjournal. Viborg Kommune vurderer at standardvilkår er tilstrækkelige for, at virksomheden forebygger utilsigtede lækager, spild med mere. Som beskrevet ovenfor, revideres standardvilkår 27 og 28 (vilkår 23 og 24 i denne godkendelse).

Standardvilkår 25 er udeladt og journalføring af kontrollen forbundet med vilkåret er ligeledes udeladt. Der vil ikke være oplagspladser i det fri.

Spildevand

Der vil ikke være spildevandsproduktion fra oplagene. Tag- og overfladevand nedsiver diffust på de omkringliggende arealer.

Renere teknologi/BAT

Forurenende virksomheder skal anvende bedst tilgængelige teknik (BAT), til at begrænse forurening fra deres anlæg og drift.

For bilag 2-virksomheder, der er omfattet af standardvilkår, betragtes standardvilkår som BAT. Oplag af stabiliseret slam er omfattet af standardvilkår for listepunkt K 212. Ved at overholde standardvilkårene i denne godkendelse har virksomheden levet op til BAT og det vurderes, at virksomhedens aktiviteter kan foregå uden at påføre omgivelserne væsentlig forurening eller gene.

Øvrig lovgivning

- **Habitatnatur**

I henhold til §§ 6 og 10 i habitatbekendtgørelsen⁵ skal kommunen vurdere, hvorvidt et projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter kan:

- 1) Påvirke et Natura 2000-område væsentligt
- 2) Beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV
- 3) Beskadige plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV

Det ansøgte ligger ikke i nærheden af noget Natura 2000-område. Der er ikke registreret Bilag IV arter i nærheden af anlægget.

Både ud fra afstanden og karakteren af projektet, vurderer Viborg Kommune, at det ansøgte projekt, hverken i sig selv eller i forbindelse

⁵ Bekendtgørelse 2023-08-21 nr. 1098 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

med andre planer og projektet, ikke kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, jf. habitatbekendtgørelsen. Kommunen vurderer desuden, at det ansøgte projekt ikke kan beskadige yngle- eller rasteområder for dyrearter på habitatdirektivets bilag IV eller plantearter på habitatdirektivets bilag.

- **Miljøvurdering af udvidelsen (VVM)**

Projekterne er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 11b (Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)). Derfor skal projekterne screenes for VVM-pligt.

Dalgas a/s har indsendt et VVM-ansøgningsskema og på baggrund af denne, har Viborg Kommune vurderet, at projektet ikke vil få væsentlige indvirkninger på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport.

Afgørelsen er truffet samtidig med denne afgørelse d. 19. november 2025 og er offentliggjort på <https://viborg.dk/>.

Udtalelser

Virksomheden har fået forelagt et udkast til miljøgodkendelsen og har ikke haft bemærkninger hertil.

Hørte parter har ligeledes ikke haft bemærkninger til udkastet.