



Vindum Vandværk
Att.: Sebastian Schwartz
Vindumvej 39
8850 Bjerringbro

Tilladelse til indvinding af grundvand på kildepladsen for I/S Vindum Vandværk.
Anlægs-id: 64407

Viborg Kommune meddeler fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til almindelig vandforsyning på kildepladsen for I/S Vindum Vandværk.

Det er vurderet, at udnyttelse af tilladelsen ikke vil være til væsentlig gene eller ulempe for bestående anlæg eller medføre uacceptable følgevirkninger for omgivelserne.

Afgørelsen er truffet i medfør af vandforsyningslovens §§ 20 og 21 samt miljøbeskyttelseslovens §§ 21, 22, 24.

Denne tilladelse erstatter Vindum Vandværks tilladelse af 27. november 1995, der hermed betragtes som bortfaldet.

Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår, der er fastsat i henhold til gældende bekendtgørelser og normer:

Vilkår

a. Formål

Indvinding af vand til almen vandforsyning indenfor det forsyningsområde, der er fastlagt i den kommunale vandforsyningsplan.

b. Placering

Kildepladsen er placeret matr.nr. 11v Vindum By, Vindum. Placeringen er vist på bilag 1.

c. Vandmængde

Der må indvindes op til 20.000 m³/år og op til 54 m³/døgn.

d. Tidsfrist

Tilladelsen gælder til den 1. september 2056

e. Indretning

Vandværkets borer, overbygning, indvindings-, behandlings- og udpumpningsanlæg skal være indrettet i overensstemmelse med gældende regler for indretning af almene vandforsyningsanlæg.

Herunder skal der tages hensyn til funktionskrav ved en civilforsvarsmæssig beredskabssituation, ligesom anlæggets kapacitet og dimensionering af ledningsnet m.v. skal bl.a. være tilpasset områdets brandslukningsberedskab.

Dato: 31-08-2026

Sagsnr.: 25/35594
Sagsbehandler: vpdek

Direkte tlf.: 87 87 56 10
Direkte e-mail: dek@viborg.dk

Side 1 af 7

f. Mængdekontrol

Vandforbruget skal kontrolleres efter de til enhver tid gældende regler.
Vandforbruget skal måles med **vandmåler** på vandværkets afgang til forbrug.
Målemetoden kan til enhver tid ændres af Kommunen.

Opgørelse over de indvundne vandmængder for perioden 1. januar til 31. december skal sendes til Viborg Kommune inden den efterfølgende 1. februar.

g. Vandkvalitet

Vandkvaliteten skal kontrolleres efter de til enhver tid gældende regler. Viborg Kommune fastsætter sammen med Vandværket hyppighed og omfang.

h. Fredningsbælte samt 25m.-beskyttelseszone

Et område på 10 m fra borerne fastlægges som fredningsbælte.
Fredningsbæltet skal være indhegnet med et 6-trådet 1,5 m højt hegn med aflåselig låge, eller lignende af mindst samme kvalitet som kan forhindre direkte tilgang til borerne.

Indenfor fredningsbæltet må der ikke gødes, anvendes insekt- eller ukrudsdræbende midler eller henlægges stoffer der kan forurene grundvandet.

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 21b skal der omkring borerne udlægges en beskyttelseszone på 25m. Indenfor denne zone må anvendelse af pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervmæssige og offentlige formål ikke foretages inden for en radius på 25 m fra en boring, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg.

i. Beskyttelsesområde

Et område på 300 m omkring boringen udlægges som beskyttelsesområde, hvor spildevand ikke må afledes på jordoverfladen eller til nedsivning.

j. Boringsnære beskyttelsesområder - BNBO

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 24 er der udlagt et boringsnært beskyttelsesområde omkring vandværksboringen. Som udgangspunkt er følgende retningslinjer gældende:

- Der gives ikke tilladelse til nedsivning. Dog tillades nedsivning i det åbne land og i spredt bebyggelse af tag- og overfladevand inden for BNBO, såfremt det sker via regnbede eller faskine og efter forudgående passage af bundfældningsbassin.
- Der gives ikke tilladelse til udbringning af slam og andre affaldsprodukter (TASP, Fertigo m.fl.).
- Der gives ikke tilladelse til etablering af ATES-anlæg og jordvarmeanlæg, medmindre en konkret vurdering af projektet viser, at det ikke medføre risiko for grundvandsressourcen.
- Der gives ikke tilladelse til underjordiske olietanke.
- Der gives ikke tilladelse til anlæg og drift af vaskepladser til brug for landbrugsdrift og/eller anden erhvervmæssig aktivitet.

k. Filterskyllevand

Filterskyllevandet ledes til nedsivning via en bundfældningsbeholder med en opholdstid på min. 12 timer. Til bundfældningsbeholderen må kun ledes filterskyllevand.

Slam fra bundfældningsbeholderen skal bortskaffes efter Viborg Kommunes anvisning.

Alle installationer skal udføres i tætte materialer og med tætte samlinger af autoriseret kloakmester og efter gældende regler.

Særskilt tilladelse til nedsivning af filterskyllevand er meddelt af Viborg Kommune den 3. august 2026.

Kort beskrivelse af det godkendte anlæg

Boring1:	DGU.nr. 67.558, udført 1975, dybde 61 m.
Boring 2:	DGU.nr. 67.671, udført 1980, dybde 62 m.
Behandlingsanlæg:	3 stk. trykfiltre, enkeltfiltrering.
Filterkapacitet:	12 m ³ /time
Døgnforbrug:	55 m ³ /dg
Rentvandsbeholder:	145 m ³

Sagens behandling

Viborg Kommune har fra Vindum Vandværk den 4. marts 2026 modtaget ansøgning om fornyelse af vandindvindingstilladelse for Vandværket.

Seneste teknisk tilsyn på Vandværket er foretaget den 18. juli 2023. Tilsynet gav anledning til enkelte bemærkninger og der vil som udgangspunkt blive udført teknisk tilsyn på Vandværket hvert 5. år.

Vindum Vandværks tidligere tilladelser af 27. november 1995 betragtes hermed bortfaldet.

Vindum Vandværk har søgt om tilladelse til indvinding af 20.000 m³/år, hvilket er en nedsættelse af mængden i forhold til den senest fastsatte mængde af 6. marts 2000.

I Viborg Kommunes kommende Vandforsyningsplan 2026-2036 er Vandværket kategoriseret som et B-vandværk og det forventes på sigt, at forbrugerne til vandværket skal forsynes fra Bjerringbro Fælles Vandværk. Dette vil ske, hvis der opstår kvalitets- eller driftsmæssige problemer på Vindum Vandværk. Vandværket forsyner 99 ejendomme.

Vandværket indvinder fra 2 boring der er placeret på kildepladsen matr.nr. 11v Vindum By, Vindum.

Boring DGU.nr. 67.558 er udført i 1975 og er 61 meter dyb, boringen er filtersat i et sandlag fra 55-61 m.u.t. Boring DGU.nr. 67.671 er udført i 1980 og er 62 meter dyb. Boringen er filtersat i et sandlag 56-62 m.u.t. Grundvandsspejlet i borerne på kildepladsen står i ca. 37 meter under terræn og grundvandets naturlige strømningsretning vurderes at være i sydøstlig retning mod Gudenå.

Indvindingsoplandet for vandværket ligger umiddelbart omkring vandværkets borer og strækker sig i nordlig retning.

Arealanvendelsen i oplandet er hovedsagelig intensivt drevet landbrug.

Vindum Vandværk leverer vand, der opfylder gældende krav til drikkevand.

Erstatningsregler

Vandværket er erstatningspligtigt efter reglerne i vandforsyningslovens § 23 for skader, der voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandsstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. under prøveboringer og prøvepumpninger og under anlæggets udførelse og drift. I mangel af enighed indbringes erstatningsspørgsmålet for taksationsmyndigheden efter lov om offentlige veje.

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes miljøvurderingsrapport for indvinding af grundvand til almindelig vandforsyning

Viborg Kommune meddeler hermed, at de anmeldte borer samt indvinding af grundvand ikke kræver miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingsloven LBKG 2023-01-03 nr. 4.

I medfør af loven, skal Kommunen efter modtagelse af en anmeldelse af anlæg omfattet af bekendtgørelsens bilag 2 vurdere, om anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, så der skal udarbejdes en miljørapport.

Borer til indvinding af grundvand er omfattet af Miljøvurderingsloven, bilag 2, afsnit 2.c.

Ifølge § 36, skal en afgørelse om, at der ikke er miljøvurderings-pligt, offentliggøres. Miljøvurderings-afgørelsen bliver sammen med anmeldelsen offentliggjort på Kommunens hjemmeside.

Hvis det anmeldte projekt ændres, skal ændringen anmeldes til Kommunen, der skal vurdere, om ændringen skal miljøvurderes.

VVM-screening

Vandværkets borer falder ind under Miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 2c: Vandforsyningsboringer.

I henhold til de Statslige Vandplaner må indvinding af grundvand ikke være større end, at målsætningen for vandløbenes miljøkvalitet kan opfyldes. Det godkendte anlæg ligger i oplandet til Gudenå som i henhold til Vandplanen er målsat som god økologisk tilstand.

Beregninger for den kumulative indvinding i området, viser en kritisk påvirkning af Dalgård bæk.

Vindum Vandværk indvinder fra to borer DGU.nr. 67.558 og 67.671. Begge borer er ca. 60 meter dybe og der indvindes fra et sandlag 55- 62 m.u.t.

herover findes et lerlag på ca. 11 meter. Grundvandsspejlet findes ca. 37 m.u.t. Afstanden fra boringerne til Dalsgård bæk er ca. 3,5 km.

Påvirkningen af de to boringer på Dalsgård bæk er beregnet til ca. 0,03 l/sek.

Ud fra ovennævnte er det vurderet, at den konkrete indvinding og anvendelse af vandet ikke vil påvirke kvalitetsmålene for målsætningen i Dalsgård Bæk.

Det er vurderet, at indvindingen ikke vil have betydning for målsætningen af den regionale grundvandsforekomst og at der er tilstrækkelige grundvandsressourcer til indvinding af 20.000 m³/år.

Det er vurderet at boringerne ikke vil påvirke særligt beskyttelses område, habitatområde der er omfattet af NATURA 2000, eller områder der er udlagt som beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens § 3.

På den baggrund træffer Viborg Kommune hermed afgørelse om, at det ansøgte anlæg **ikke** antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og dermed at anlægget **ikke** kræver en miljøvurdering.

Denne afgørelse vil blive annonceret i uge 36 på Viborg Kommunes hjemmeside.

Klagevejledning

Vandværket kan klage over Kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Klagen skal være modtaget senest den 29. september 2026.

Afgørelse om sløjfning af vandforsyningsanlæg efter § 36 i vandforsyningsloven kan dog ikke indbringes for højere administrativ myndighed.

En klage skal sendes skriftligt til den myndighed der har truffet afgørelsen via klageportalen, som kan findes på naevneneshus.dk

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at klageren indbetaler et gebyr på kr. 900 til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvist medhold i klagen.

Der kan læses nærmere om klageadgang, hvordan klage indgives, gebyr m.v. på Klageportalens hjemmeside: naevneneshus.dk

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101, kan afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven prøves ved domstolene. En evt. sag skal anlægges inden 6 måneder efter at afgørelsen er truffet.

Klage efter planloven

I henhold til miljøvurderingslovens § 49 kan afgørelser truffet i henhold til § 21 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår *retlige* spørgsmål. Klageberettigede er enhver med retlig interesse i sagens udfald, landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetægelse af væsentlige brugerinteresser indenfor arealanvendelse.

En klage skal sendes skriftligt til den myndighed der har truffet afgørelsen via Klageportalen, som kan findes på: naevneneshus.dk

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort.

Klage har ikke opsættende virkning, men Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at en meddelte tilladelse ikke må udnyttes, og at iværksat bygge- og anlægsarbejde skal standses.

Der gælder i øvrigt samme betingelser for behandling af klagen som under "Klage efter **vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven**"

Vandværket får besked, hvis der klages over afgørelsen.

Hvis vandværket har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger kan jeg kontaktes på telefon 87 87 56 10, eller skriv på e-mail miljoe@viborg.dk

Med venlig hilsen

Dorthe Elmbo Knudsen
Miljøtekniker

BILAG:

1. Oversigtskort, ca. 1:10.000.

Kopi af dette brev med bilag er sendt til følgende:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Falstersvej 10, 8940 Randers SV
- Danmarks Naturfredningsforening, Madsnedøgade 20, 2100 Kbh. Ø
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, 1017 Kbh. K
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsågade 1, 7100 Vejle

