



1001B

Note:
 Fortov langs Veldsvej:
 Kantsten sættes i min. 10cm jordfugtig kantstensbeton med for- og bagstøbning iht. gældende norm og standard.
 Der udgraves til planum under fortov med plads til 30 cm BSG og 15cm SG, 3cm afretningsgrus og 7cm fortovsfliser og kopsten. Kopsten ligges med 1cm overhøjde og komprimeres ned så de flugter fliser.

Signaturer:

- Opmåling
- Grundkort
- Fremtidig udlagt skel
- Kørebane asfalt
- Sti med stenmel
- Rabat
- Sti med Perlesten
- Fortov: 12/15/30cm Fortovskantsten, 1 rk. kopsten, 1 rk. fortovsfliser 7x47x62,5cm 1rk. kopsten og 1rk. fortovsfliser 7x47x62,5cm.
- Højdekurver til projekteret vej (2 cm, 10 cm, 25 cm og 50 cm)
- Kansten
- Entreprisegrænse

REVISION D:		REV. DATO	
REVISION C:		REV. DATO	24.01.2019
REVISION B:	Hus nr., Boligvej B og entreprisegrænse tilføjet	REV. DATO	10.01.2019
REVISION A:	Vej hævet fra st. 140. Fortov og kantsten langs Veldsvej samt kantsten ved adgangsvej tilføjet	REV. DATO	10.01.2019

SAG:	Byggemodning Veldsvej i Ørum	SAGSNR.:	18058
BYGHERRE:	Viborg Kommune og Energi Viborg Vand	INITIALER:	TJ
		KS:	BTB

EMNE:	Vejplan	TEGN. NR.:	1001B
		MÅL:	1:500
		DATO:	28.09.2018
		FORMAT:	594x630