


## *Bilag 11: Indsatsplan for Vorning Vandværk*


# INDSATSPLAN FOR VORNING VANDVÆRK



## Indholdsfortegnelse

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Baggrund                                                  | 3  |
| Om indsatsplan                                            | 5  |
| Stamdata - Vandværk                                       | 7  |
| Lovgrundlag                                               | 10 |
| Arbejdsgruppen                                            | 11 |
| Grundvandskortlægning                                     | 12 |
| Indvindings- og strømningsforhold                         | 13 |
| Grundvandsmagasiner                                       | 17 |
| Grundvandskvalitet                                        | 18 |
| Naturligt forekommende kemiske stoffer                    | 19 |
| Miljøfremmede stoffer                                     | 25 |
| Arealanvendelse                                           | 26 |
| Potentielle forureningskilder                             | 29 |
| Landbrug - Nitratudvaskning                               | 31 |
| Jordforurening                                            | 34 |
| Nedsivning                                                | 36 |
| Erhverv/Industri                                          | 37 |
| Vorning by                                                | 38 |
| Særlige indsatser                                         | 39 |
| Indsats 1.1 Overvågning af nitratudvikling                | 44 |
| Indsats 1.2 Reduktion af pesticider                       | 45 |
| Indsats 1.4 Information til forbrugere                    | 46 |
| Indsats 1.5 Forurenende grunde efter jordforureningsloven | 47 |
| Generelle indsatser                                       | 49 |
| 2. Indsatser for reduktion af kvælstofbelastning          | 58 |
| 3. Indsatser for reduktion af pesticidbelastning          | 60 |
| 4. Indsatser mod forurening generelt                      | 61 |
| 5. Indsatser til bevarelse af ressourcen                  | 65 |

## Baggrund



*Indvindingsopland til Vorning Vandværk samt indsatsområde for nitrat*

Viborg Kommune fremlægger hermed et forslag til indsatsplan til beskyttelse af grundvandsressourcerne i indvindingsoplandet til Vorning Vandværk, som er udpeget af Naturstyrelsen som indsatsområde mht. nitrat. Indvindingsoplandet samt indsatsområdet er vist på kort. Indsatsplanen skal sikre, at:

*Vorning Vandværk fortsat kan levere godt drikkevand til sine forbrugere uden brug af udvidet vandbehandling.*

Indsatsplanen beskriver, hvad der skal gøres for at bevare og forbedre grundvandets kvalitet, hvem der har ansvaret for indsatserne samt en plan for iværksættelsen af konkrete grundvandsbeskyttende handlinger.



*Signaturforklaring*

# Om indsatsplan



Kort over OSD og indvindingsoplande for almene vandværker i Viborg Kommune

Miljøbeskyttelsesloven fastlægger regler for den normale beskyttelse af jord og grundvand. En indsatsplan angiver rammerne for de ekstra indsats, som er nødvendige for at sikre forbrugerne godt drikkevand også på meget lang sigt.

Indsatsplanen er en handlingsplan, som på baggrund af kortlægningen angiver hvor og hvilken indsats, det er nødvendigt at gøre for at beskytte drikkevandet mod en eventuel forurening. Planen fastslår samtidig, hvem der er ansvarlig for at gennemføre de forskellige indsats, og hvornår de skal gennemføres.

Læs mere om indsatsplanens og overordnede mål med indsatsplaner i Viborg Kommune [her](#).

Denne Indsatsplan omfatter indvindingsoplandet til Vorning Vandværk beregnet af Naturstyrelsen.

De væsentligste problemer ved Vorning Vandværk er:

- Risiko for nitratforurening på længere sigt.



Signaturforklaring

I områder med særlige drikkevandsinteresser (i det følgende kaldt OSD) og i indvindingsoplandene til de fremtidige vandværker, skal Naturstyrelsen kortlægge og vurdere sårbarheden af grundvandet i forhold til eventuelle forureningskilder. På baggrund af denne kortlægning, skal kommunen fastlægge de konkrete indsatser, som skal gennemføres for at sikre, at grundvandet i de udpegede områder også på lang sigt kan anvendes til indvinding og fremstilling af godt drikkevand til forbrugerne uden brug af videregående vandbehandling. Indsatserne offentliggøres i form af en indsatsplan for beskyttelse af grundvand/drikkevand.

Områder med særlig drikkevandsinteresse er udpeget i Vandområdeplanerne, de fremgår af kortet.

---

Hvad er grundvandskortlægning?

## Stamdata - Vorning Vandværk



### Vorning Vandværks forsyningsområde

### Beskrivelse af vandværket

Vandværket er opført i 1905 og udvidet i 1979. Indvindingen sker fra 2 borer, som begge ligger nordvest for vandværket. Vandet fra borerne pumpes til vandværkets trykfilter, hvorefter det behandlede vand går til rentvandstanken, som ligger uden for vandværksbygningen.

Vandværket har tilladelse til at indvinde 40.000 m<sup>3</sup>/år. Der er i 2011 indvundet 20.039 m<sup>3</sup>.

Indvindingsoplandet for vandværket ligger umiddelbart omkring vandværkets borer og mod syd-sydøst. Arealanvendelsen i oplandet er hovedsageligt intensivt drevet landbrug (ca. 75%) og Vorning by (ca. 25 %)

| Boring (DGU-nr.)                                                                                                                                                         | Dybde, mut | Filter, mut | Vandspejl, mut | Bjergart | Lerlagets samlede tykkelse over filter, m | Etableringsår | Anvendelse |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|----------|-------------------------------------------|---------------|------------|
| <a href="http://jupiter.geus.dk/cgi-bin/svgrapport.dll?borid=39520&amp;format=pdf">57.409 (http://jupiter.geus.dk/cgi-bin/svgrapport.dll?borid=39520&amp;format=pdf)</a> | 68         | 62-68       | 11,2           | sand     | 51                                        | 1974          | Aktiv      |

|                                                                                                                                                                            |      |           |     |      |    |      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----|------|----|------|-------|
| 57.622 ( <a href="http://jupiter.geus.dk/cgi-bin/svgrapport.dll?borid=39721&amp;format=pdf">http://jupiter.geus.dk/cgi-bin/svgrapport.dll?borid=39721&amp;format=pdf</a> ) | 68,5 | 62,5-68,5 | 9,8 | sand | 39 | 1986 | Aktiv |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----|------|----|------|-------|

---

## Vandkvalitet

Der er ikke fundet spor af pesticider i drikkevandet.

---

## Mangler og potentielle udbedringer ved tilsyn

Det anbefales, at der monteres en affugter i vandværket, således de tekniske installationer ikke korroderer. Hvis dette gennemføres skal begge ventilationsåbninger sløjfes.

---

## Forsyningssikkerhed

Forsyningssikkerheden vurderes som middel, da vandværket har to borer, et udpumpningsanlæg med høj kapacitet, og på grund af anlæggets generelle stand. Vandværket har ikke nogen nødforsyning med et andet vandværk. Der bør indledes en dialog med et nærtliggende vandværk med henblik på at etablere en nødforbindelsesledning.

---

## Fremtidig forsyning

Vandværkets forsyningsområde er stort set ikke ændret i forhold til den nuværende vandforsyningsplan. Vorning Vandværk er et A vandværk. Vandværket mangler at forsyne 16 ejendomme med egen vandforsyning, før dette er fuldt udbygget. Desuden skal vandværket på sigt regne med at skulle forsyne de 9 ejendomme, der i dag bliver forsynet fra Nørrehedens Vandværk. Det skønnes, at det samlede vandforbrug i 2022 vil være 17.685 m<sup>3</sup>/år, såfremt alle ejendomme med egen vandforsyning og ejendommene under Nørrehedens Vandværk bliver tilsluttet Vorning Vandværk i planperioden.

---



*Vorning Vandværk*

**Beligenged:**

Vorningvej 71, 8830 Tjele.

---

## Lovgrundlag

Denne indsatsplan er udarbejdet del i henhold til vandforsyningslovens § 13.

Øvrigt relevant lovgivning:

### Love:

- Vandforsyningsloven, LBK nr 125 af 26/01/2017
- Miljømålsloven, LBK nr 119 af 26/01/2017
- Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr 1189 af 27/09/2016
- Vandsektorloven, LOV nr 469 af 12/06/2009
- Lov om offentlige veje m.v., LOV nr 1520 af 27/12/2014
- VVM (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter), LBK nr 448 af 10/05/2017
- Jordforureningsloven (Lov om forurennet jord), LBK nr. 282 af 27. marts 2017
- Husdyrbrugloven, LBK nr 256 af 21/03/2017

### Bekendtgørelser:

- Indsatsplanbekendtgørelse, BEK nr 912 af 27/06/2016
- Drikkevandsressourcebekendtgørelsen, BEK nr 246 af 26/01/2017
- Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg, BEK nr. 240 af 27/02/2017
- Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse, BEK nr 1697 af 21/12/2016

---

## Lovgivning

---

*Af vandforsyningslovens § 13 (LBK nr. 125 af 26/01/2017) fremgår det, at for de indsatsområder, der er udpeget i henhold til samme lovs § 11a, skal kommunen udarbejdes og vedtages en indsatsplan. Kommunen kan vedtage indsatsplaner der omfatter områder udenfor de udpegede indsatsområder efter samme lovs § 13 a.*

*Indsatsområderne omfatter de dele af områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker udenfor disse, der er udpeget som følsomme overfor forurening og hvor der er behov for en indsats.*

*Krav til indholdet af indsatsplaner er fastsat i "Bekendtgørelse nr. 912 af 27/06/2016 om indsatsplanlægning.*

## Arbejdsgruppen

I forbindelse med udarbejdelsen af indsatsplanen, har Viborg Kommune nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for:

| <b>Repræsentanter</b>        | <b>Personer</b>                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Ørum Vandværk                | Tom Madsen                               |
| Hammershøj Vandværk          | Jørgen Bækby                             |
| Lindum Vandværk              | Poul Erik Mikkelsen                      |
| Vorning Vandværk             | Jens Lang                                |
| Rødding Vandværk             | Bjarne Dindler Rasmussen                 |
| Landboforeningen Midtjylland | Klaus Høeg                               |
| Region Midt                  | Per Egede Jensen og Kaspar Rüegg         |
| Viborg Kommune               | Claus Holst Iversen og Ruslana Gladnyeva |

# Grundvandskortlægning

Naturstyrelsen har gennemført kortlægning i området omkring Ørum, og afrapporteret resultaterne i rapporten "*Redegørelse for Ørum, 2013*". Denne rapport er det primære grundlag for udarbejdelse af indsatsplanen for Vorning Vandværk. Kortlægningen drejer sig om geologi, hydrogeologi, grundvandskemi og arealanvendelse i området samt en overordnet opgørelse af behovet for beskyttelse af grundvandet.

I rapporten *Redegørelse for Ørum* udpeges indvindingsoplandet til bl.a. Vorning Vandværk som indsatsområde.


Da datagrundlaget for kortlægningsrapporten hovedsagelig er fra før 2013, er der i et vist omfang sket en opdatering i forbindelse med udarbejdelsen af denne indsatsplan.

Som supplement til dokumentationsrapporten, har Viborg Kommune foretaget en årlig beregning af udvaskningen af nitrat for 2010 - 2015 ud fra registerdata.

---


## Link til kortlægning i området

---



*Klik på billede for at se rapporten*

# Indvindings- og strømningsforhold



Indvindings- og grundvandsdannende opland til Vorning Vandværk

Vorning Vandværk har en indvindingstilladelse på 40.000 m<sup>3</sup>/år, og i 2015 blev der indvundet i alt 16.955 m<sup>3</sup>. Siden 1995 er indvindingen faldet med ca. 40 % til ca. 17.000 m<sup>3</sup> de seneste år. Det skyldes til dels indførelse af vandmålere hos forbrugere i 1994 og høje afgifter på drikkevand.

Indvindingen foregår fra 2 borer DGU-nr. 57. 409 og DGU-nr. 57. 622 beliggende lige nord for Kvorning by.

---

## Vandindvinding:

**Antal tilladelser: 1**

[Vis](#) / [Skjul](#)

**Inaktive tilladelser**

## Oppumpede mængder

**Antal registreringer: 34**


[Vis](#) / [Skjul](#)

## Rentvandsprøver

---

På baggrund af den hydrostratigrafiske model er der opstillet en hydrologisk model til at afgrænse indvindings- og grundvandsdannende oplande, samt strømnings-, gradientforhold i det enkelte grundvandsmagasin i området. Modellen viser, at:

- Grundvandets strømningsretning er nordlig, og vandværket har et indvindingspland, som strækker sig ca. 1,4 km mod sydøst med et areal på ca. 72 ha.
- Grundvandsdannelsen sker tæt på borerne og strækker sig ca. 1,2 km længere væk fra kildepladsen og det grundvandsdannende opland til den eksisterende indvinding har et areal på 15,9 ha.




*Stokastisk grundvandsdannende opland til Vorning vandværk*

- Aldersfordelingen på grundvandet viser, at den største del af grundvandet er mellem 25-50 år gammelt, hvilket antyder at der indvindes ungt grundvand. Det yngste grundvand, 5 - 25 år, dannes relativt tæt på kildepladsen, mens ældre vand som er ca. år gammelt 100 år dannes ca. 1,2 km fra kildepladsen i spidsen af oplandet, se figur nedenfor.

Vandanalyser viser vandtypen C2, som antyder at vandet er mellem 50-75 år gammelt, hvilket kan skyldes at det indvundne grundvand kan være blandingsvand af både yngre og ældre grundvand.

Da modelberegningerne viser uoverensstemmelse med vandtypen og betydelige statistiske usikkerhed i der hvor grundvandet dannes, er det svært at tro at hovedparten af grundvandet dannes ved kildepladsen og ikke længere oppe i oplandet. Det tyder på, at der kan være en kompleks geologi i området, hvilket kræver en reberegning af oplandet til Vorning Vandværk.



Indvindings- og grundvandsdannende opland til Vorning Vandværk, samt grundvandets transporttid (aldersfordeling)




Signaturforklaring

#### Vandtyper

| Vantype | Beskrivelse                                           |
|---------|-------------------------------------------------------|
| A       | Oxideret vand med ilt og nitrat                       |
| B       | Oxideret vand uden ilt, men med nitrat                |
| C       | Reduceret vand med sulfatindhold over 20 mg/l         |
| D       | Stærkt reduceret vand med sulfatindhold under 20 mg/l |

# Grundvandsmagasiner



Profilsnit gennem den hydrostratigrafiske model ved kildeplads og indvindingsopland til Vorning Vandværk.

## Geologi og sårbarhedsvurdering

Med udgangspunkt i den gennemførte geofysiske kortlægning (Sky TEM og TEM-kortlægning) er der opstillet en geologisk og hydrostratigrafisk model af de jordlag, der har betydning for grundvandets strømningsretning. Der er på figuren til venstre vist en principskitse af indvindingsoplandet med de magasinlag, hvor Vorning Vandværk indvinder fra.

Begge vandværksboringer indvinder fra det primære grundvandsmagasin (Magasin 2) fra smeltevandssand, som er filtersat fra 62 - 68 meter under terræn. Boringsnært er grundvandsmagasinet relativt godt beskyttet af tykke lag af moræneler og smeltevandsler. Længere ude i oplandet, i sydlig retning væk fra kildepalsen, er magasinet dårligt beskyttet pga. manglede lerdæklag.

# Grundvandskvalitet

Den kemiske sammensætning af grundvandet er et produkt af en blanding af nedsivende stoffer og stoffer der dannes i forbindelse med geokemiske processer i jorden. I nedenstående to faner er der gennemgået de naturlige og miljøfremmede stoffer, der findes i grundvandet og deres udvikling over tid. Afsnittet vil omfatte en beskrivelse af følgende stoffer:

- Naturligt forekommende kemiske stoffer (herunder nitrat, sulfat, klorid, aggressive bikarbonat og andre stoffer)
- Miljøfremmede stoffer (pesticider og organiske mikroforureninger)

Hvert stofgruppe vil blive gennemgået, herunder en beskrivelse af, hvor stoffet stammer fra og stoffets betydning for drikkevandskvaliteten. Indsatsplanen angiver hvordan evt. fund af miljøfremmede stoffer skal håndteres.

I Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg er der bl.a. fastsat krav om mindste hyppighed for prøveudtagning og analyse med henblik på kontrol af overholdelsen af grænseværdierne for drikkevandet samt rågrundvandet.

Her kan man se alle udtagne vandprøver for det drikkevand, som forlader Vorning vandværk.

# Naturligt forekommende kemiske stoffer


## □ Nitrat


Kvælstof findes på flere former i jorden, nitrat ( $\text{NO}_3$ ), ammoniak ( $\text{NH}_4$ ) og indbygget i organisk stof. Kvælstof er et vigtigt element i gødning, for at planter kan trives og give stort udbytte. En del af det kvælstof, som planter ikke optager, udvaskes fra rodzonen til grundvandet i form af nitrat. Nitrat i drikkevandet stammer således fra landbruget.

I Danmark og EU har grænseværdien for nitrat i grundvand og drikkevand på 50 mg/l, hvilket er i overensstemmelse med anbefalingerne fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Når koncentrationen af nitrat i drikkevandet ligger omkring grænseværdien, vurderes det at indtagelsen med drikkevandet er betydelig, fordi man dertil skal lægge den nitrat, man får gennem fødevarer. I mundhulen omsættes den mængde nitrat, der er indtaget, delvis til nitrit ved hjælp af bakterier. Grænseværdien for nitrat i drikkevandet er fastsat af hensyn til vores sundhed og risikoen for akut forgiftning med nitrit, da et for højt indhold af nitrit i blodet kan resultere i "blå børn-syndromet". Denne sygdom forekommer kun hos spædbørn og er yderst sjælden i Danmark. Indtagelse af nitrat med drikkevandet mistænkes også for at være årsagen til forskellige kroniske sygdomme som fx tarmkræft.

Nitratindholdet er normalt  $\leq 1$  mg/l i upåvirket grundvand.

Der er ikke målt nitrat i de 2 vandværksboringer til Vorning Vandværk. Rentvandsanalyser viser heller ikke nitrat.





Figur: Råvandsanalyser for nitrat i vandværkets boringer.



## □ Sulfat

Sulfat forekommer naturligt i grundvandet. Et højt og stigende sulfatindhold i grundvandet er den mest sikre indikator på pyritoxidation. Pyritoxidation er en proces, hvor pyrit i sedimentet oxideres af ilt eller nitrat i grundvandet.

Sulfatindholdet er normalt omkring 20-30 mg/l i Midtjylland. I Danmark er drikkevandskrav for sulfat 250 mg/l. Sulfat kan, som klorid, give smagsproblemer samtidig med at det i forbindelse med magnesium kan virke afførende.

Der ses et forhøjet sulfatindhold på ca. 80 mg/l. Sulfatindholdet er konstant stigende fra 56 mg/l i 1981 til 86 mg/l i 2016.

Dette afspejler det generelle billede som den geokemiske kortlægning af området har vist, at de øvre grundvandsforekomster i området er kraftig påvirkede af nitrat.



Figur: Råvandsanalyser for sulfat i vandværkets borer.


## □ Klorid


Der er naturlige såvel antropologiske kilder og processer årsager til klorid i grundvandet. Når vi

pumper fersk grundvand op, kan kloridholdig grundvand trækkes fra et dybere grundvandsmagasin eller, i kystnærområder, ved at kloridholdig grundvand trænger ind fra havet. På landsplan er der også væsentlig bidrag fra vejsalt, landbrugets gødning og spildevand. Tilsammen giver disse kilder et kloridindhold i grundvand, som variere fra sted til sted og fra år til år, men som har median på omkring 34 mg/l.

I Danmark er drikkevandskravet for klorid 250 mg/l. Klorid kan i høje koncentrationer give smagsproblemer.

Kloridindhold i vandværkets borer er under 30 mg/l, dvs. naturligt forekommende koncentration fra det nedsivende regnvand.







Figur: Råvandsanalyser for klorid i vandværkets borer.

#### □ Aggr. CO<sub>2</sub>

Grundvand med indhold af aggressiv kuldioxid forekommer i kalkfattige magasiner samt i overfladevand med lavt saltindhold. Aggressiv kuldioxid er korrosivt og kan nedbryde metalvandrør.

I Danmark er drikkevandskrav for aggressiv kuldioxid 2 mg/l.

Råvandet er uden aggressiv kuldioxid.



Figur: Råvandsanalyser for aggressiv kuldioxid i vandværkets boringer.

#### □ Øvrige stoffer


I DGU nr. 57.409 er der fundet et arsenindhold på 7,8 µg/l, hvilket er over grænseværdien for drikkevand på 5 µg/l. I boring DGU-nr. 57.622 er arsenindholdet under grænseværdien på 1,8 µg/l.

## Miljøfremmede stoffer

Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer i vandværkets boringer.

 Råvandsanalyser for organiske mikroforureninger , pesticider og beslægtede produkter

# Arealanvendelse



*Indvindingsopland til Vorning Vandværk med tilhørende Kommuneplanrammer*

Arealanvendelsen inden for vandværkets indvindingsopland er domineret af landbrug (73 %) og der er i mindre omfang natur og skovarealer (11 %). De resterende 16 % udgør befæstede arealer i Vorning by.

Indvindingsboringerne og den østlige del af indvindingsoplandet til Vorning Vandværk ligger i Vorning by. Området er præget af blandede boliger og mindre virksomheder uden større industri, såsom vejgodstransport, tømrer - og tømrervirksomheder, og virksomheder med forskellige typer af detailhandel.


Den sydlige del af indvindingsoplandet er beliggende i landområde, som primært består af landbrugsjord i drift.

Den nuværende arealanvendelse er vist på kortet til højre.

Kilde: ConTerra ApS

| Arealanvendelsestype:           | (Alle tal i ha) | 2010        | 2011        | 2012        |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Natur:                          |                 | 7,7         | 8,0         | 7,8         |
| Befæstet:                       |                 | 11,0        | 10,9        | 11,0        |
| Landbrug:                       |                 | 53,3        | 53,1        | 53,2        |
| <b>Total areal for området:</b> |                 | <b>72,0</b> | <b>72,0</b> | <b>72,0</b> |

| Arealanvendelsestype:           | (Alle tal i ha) | 2013        | 2014        | 2015        |
|---------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Natur:                          |                 | 8,0         | 8,0         | 8,0         |
| Befæstet:                       |                 | 10,9        | 11,3        | 11,5        |
| Landbrug:                       |                 | 53,1        | 52,7        | 52,4        |
| <b>Total areal for området:</b> |                 | <b>72,0</b> | <b>72,0</b> | <b>72,0</b> |



Den overordnede arealanvendelse indenfor vandværkets indvindingsopland.



Signaturforklaring

# Potentielle forureningskilder

For at kunne vurdere hvilke potentielle forureningskilder der kan forekomme inden for indvindingsoplandet til Vorning Vandværk og hvilke tiltag, der skal sættes i gang for at sikre god grundvandskvalitet, er der gennemført en risikovurdering inden for vandværkets indvindingsopland. Der er foretaget en screening af potentielle forureningstrusler inden for indvindingsoplandet til Vorning Vandværk, som er blevet gennemgået pga. nedenstående databaser og kort:

## □ Landbrug

Landbrugsbedrifter kan være potentielle forureningskilder både i forhold til fladekilder og til punktkilder. Fladekilder kan være udbringning af kvælstof, pesticider og andre miljøfremmede stoffer på marken. Punktkilder kan være opbevaringsfaciliteter til husdyrgødning (gyllebeholdere, møddingspladser, ajlebeholdere og markstakke), vaske- og fyldpladser for marksprøjter, olie- og drivmiddeltanke, værkstedsaktiviteter og spildevandsanlæg.

## □ Industri/erhvervsområde

Industri og erhvervsområder udgør en potentiel forureningstrussel i forhold til grundvandet. Det er anvendelsen, opbevaringen og håndteringen af pesticider, olie og kemikalier samt eventuel udsivning fra kloaker, der udgør de største trusler overfor grundvandet.

## □ Vejforhold

Forurening fra veje kan stamme fra punktvise forurening eller diffus forurening.

Den diffuse forurening bliver spredt langs hele vejen. Størrelsen og typen af forureningen afhænger meget af vejens beskaffenhed og størrelse, og vejtrafikkenes mængde og art (tung eller let transport). De forurenende stoffer fra vejtrafikken er hovedsageligt: mineralisk olie, tungmetaller, PAH forbindelser og salt.

Punktkilderne til forureningen på vejene er spild ved uheld og ved tankstationer. Uheld kan være fra trafikuheld med personbiler, hvor der spildes olie, benzin, bremsevæske o.a. Uheld med væltede tank- eller lastbiler, der transporter miljøfarligt gods, er specielt farlige, for her er der en akut giftig virkning på omgivelserne. Spild ved tankstationer er også en velkendt forureningskilde, men her kan man tage højde for kilden i planlægningsfasen. Her er der mulighed for at afvandingen sker til et kontrolleret område, bassin eller et rensningsanlæg.

Vejsaltning kan påvirke kloridindholdet i grundvandet. Saltning kan lokalt forøge kloridindholdet meget i trafikintensive veje og omkring byer, hvor der saltes intensivt.

## □ Spildevandsforhold

Spildevandsanlæg, spildevandstanke og spildevandsledninger kan udgøre en forureningsrisiko for grundvandet. Spildevandet fra de kloakerede dele af området ledes til de kommunale renselanlæg. Spildevandsledninger fra huse til renselanlæg kan give forurening med miljøfremmede stoffer og bakterier, hvis ledningerne er gamle og utætte. I det åbne land har flere ejendomme nedsivningsanlæg. Der er risiko for, at miljøfremmede stoffer og bakterier herfra ender i grundvandet. Især hvor der er flere nedsivningsanlæg i et område, kan der være risiko for grundvandsforurening.

## □ Råstofgravning

Råstofområder kan udgøre en trussel overfor grundvandet. Råstofindvinding er ikke i sig selv en forurenende proces, og kan sammenlignes med den uregulerede risiko for grundvandsforurening i forbindelse med jordbrugsmæssig drift. Ved indvinding af sand, grus og sten fjernes typisk let gennemtrængelige lag, der ikke har ydet en særlig god beskyttelse af grundvandet. Grundvandet vil, såfremt det ikke er beskyttet af mellemliggende gennemgående impermeable lerlag, generelt være

sårbart overfor arealanvendelse efter endt råstofindvinding.

Det er derfor afgørende for grundvandsbeskyttelsen, at de efterbehandlede råstofgrave ikke anvendes på en måde, som kan medføre forurening af grundvandet. Efter råstofloven udarbejder regionerne en råstofplan, hvori der fastlægges en kortlægning og planlægning af råstofgraveområder og fremtidige råstofinteresseområder. Det er Region Midt der udarbejder råstofplaner for områder i Viborg Kommune.

### **□ Jordforurening fra kortlagte grunde**


Tidligere tiders brug af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier, håndtering af affald mv. betyder, at der på en række lokaliteter i Danmark er forurenede grunde, hvor fra der sker eller kan ske udvaskning af forurenede stoffer til grundvandet. Indsatsen overfor forurenede grunde sker primært efter jordforureningsloven og varetages af regionerne. Regionens indsats omfatter grunde hvor der kan være problemer for beboelser, institutioner og lignende, samt grunde indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser eller indenfor indvindingsoplande for vandværker.

### **□ Kirkegårde**

Kirkegårde er potentielle punktforureningskilder, da der kan nedsives forskellige forurenende stoffer til grundvandet. Nedgravede kister kan udgøre en miljø- og sundhedsfare, da de metaller, der anvendes til kistefremstilling, kan korrodere eller nedbruddes til skadelige toksiner. Endvidere er der giftige kemikalier fra kister, som lakker, forsealings- og konserveringsmidler der anvendes på trækister kan udvaskes i den omkringliggende jordbund og grundvand. Balsameringsmidler, f.eks. formaldehyd, kan også udgøre en risiko for grundvandet. Stoffet er sundhedsfarlig for mennesker og klassificeret bl.a. som kræftfremkaldende. Formaldehyd er dog relativt hurtigt nedbrydelig og har enhalveringstid i jorden på 1-7 dage. Pesticider, som formodentlig, har og bliver anvendt på kirkegårdsarealer udgør også risiko for grundvandet.

*Der er ikke alle potentielle forureningskilder, der udgør en risiko i alle dele af et opland.  
I faner til venstre kommer kun en nærmere vurdering af de fundne potentielle  
forureningskilder, som kan udgøre en risiko for vandværket.*

# Landbrug - Nitratudvaskning



Potentielle nitratudvaskning indenfor indvindingsopland til Vorning Vandværk

Der foregår en høj belastning med kvælstof på landbrugsarealerne inden for indvindingsoplandet. Den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra 2010 til 2015 fra landbrugsarealer er beregnet til ca. 73 mg/l, medens den gennemsnitlige potentielle nitratudvaskning fra alle arealer er beregnet til ca. 64 mg/l.

Indvindingsoplandet har generelt en stor sårbarhed over for nitrat og de grundvandskemiske forhold observeret i vandanalyser, viser et forhøjet sulfatindhold som er ca. 3 gange større end det naturlige baggrunds niveau på 20-30 mg/l. Tendensen er stigende og tyder på, at der sker omdannelse af nitrat vha. stoffet pyrit i det overliggende lerlag.

Når pyrit kommer i kontakt med nitratholdigt vand, omdannes og fjernes nitrat samtidig med, at der dannes sulfat. Omdannelsen kan kun ske under iltfrie forhold og det er overvejende de dybere jordlag, som er iltfrie (reducerende miljø). Et forhøjet sulfatindhold er således et tegn på at jorden har en god kapacitet til at omdanne nitrat. En stigning i sulfatindholdet indikerer, at det primære grundvandsmagasin, hvor Vorning vandværk indvinder fra, er belastet med nitrat, og der er en risiko for at jordens kapacitet til at omdanne nitrat ikke kan følge med belastningen. På et tidspunkt vil nitratreduktionskapaciteten være opbrugt. Hvornår denne reduktionskapacitet er opbrugt vides ikke med sikkerhed. Der er tykkere lerlag omkring kildepladsen, mens lerlagene tynder ud i den sydlige del af oplandet, hvilket tyder på, at reduktionskapaciteten samlet set er begrænset.

Kilde: ConTerra ApS

| <b>Resultater:</b>                           | <b>2010</b> | <b>2011</b> | <b>2012</b> |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettonedbør for området (mm):                | 326,0       | 328,0       | 326,0       |
| Nettonedbør for landbrug (mm):               | 369,0       | 372,0       | 370,0       |
| Udvaskning for området (kg N/ha):            | 37,7        | 36,2        | 59,6        |
| Udvaskning for landbrug (kg N/ha):           | 48,6        | 46,7        | 78,3        |
| Nitrat for området (mg NO <sub>3</sub> /l):  | 51,2        | 48,9        | 80,9        |
| Nitrat for landbrug (mg NO <sub>3</sub> /l): | 58,3        | 55,6        | 93,8        |

| <b>Resultater:</b>                           | <b>2013</b> | <b>2014</b> | <b>2015</b> | <b>Gns</b>   |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Nettonedbør for området (mm):                | 327,0       | 330,0       | 324,0       | <b>326,8</b> |
| Nettonedbør for landbrug (mm):               | 371,0       | 376,0       | 369,0       | <b>371,2</b> |
| Udvaskning for området (kg N/ha):            | 52,4        | 44,4        | 51,3        | <b>46,9</b>  |
| Udvaskning for landbrug (kg N/ha):           | 68,8        | 58,2        | 68,0        | <b>61,4</b>  |
| Nitrat for området (mg NO <sub>3</sub> /l):  | 70,9        | 59,6        | 70,2        | <b>63,6</b>  |
| Nitrat for landbrug (mg NO <sub>3</sub> /l): | 82,1        | 68,5        | 81,6        | <b>73,3</b>  |



*Beregnet nettonedbør og potentiel udvaskning dels for landbrugsarealet i oplandet og dels for hele oplandet, beregnet som vægtet gennemsnit for arealer og valgte år. Udvaskningsniveauet er angivet i kg N/ha og mg NO<sub>3</sub>/l.*


## VANDFORSYNINGSBORINGER OG ANLÆG




## INDVINDINGSOPLAND ALMENE VANDVÆRKER



## FØLSOMME INDVINDINGSOMRÅDER



## POTENTIEL NITRATUDVASKNING I 2015 (MG/L) (INDVINDINGSOPLANDE TIL ALMENE VANDVÆRKER)



Signaturforklaring

# Jordforurening



Punktkilder kortlagte efter jordforureningsloven

*Tidligere tiders brug af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier, håndtering af affald mv. betyder, at der på en række lokaliteter i Danmark er forurenede grunde, hvor fra der sker eller kan ske udvaskning af forurenede stoffer til grundvandet. Indsatsen overfor forurenede grunde sker primært efter jordforureningsloven og varetages af regionerne. Regionens indsats omfatter grunde hvor der kan være problemer for beboelser, institutioner og lignende, samt grunde indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser eller indenfor indvindingsoplande for vandværker. Regionens indsats efter 2019 omfatter desuden internationale beskyttelsesområder, vandløb, søer og fjorde eller kystvand målsat i statens vandplaner, som er påvirket af udsivende jordforurening.*

Kortlægningen efter jordforureningsloven omhandler grunde, der måske er forurenede (V1-kortlagt på vidensniveau 1), grunde med konstateret forurening (V2-kortlagt på vidensniveau 2) og grunde, som er udgået uden kortlægning. På grunde udgået uden kortlægning, er det på afgørelsestidspunktet vurderet, at der ikke findes væsentlige jordforureninger. Udgåede grunde er frikendt for betydende forurening på baggrund af foreliggende oplysninger og undersøgelser på tidspunktet, hvor grunden udgik uden kortlægning. Evt. efterfølgende potentielt forurenede aktiviteter er omfattet af kommunens tilsyn og er ikke regionens indsats.

Da kortlægningen efter jordforureningsloven omfatter et stort antal lokaliteter fordelt over hele regionen, må det forventes at gå nogle årtier, før regionen har undersøgt og eventuelt afværget alle relevante forureninger omfattet af regionens indsats. Regionen foretager årligt en prioritering af indsatsen. Regionens kortlægning efter jordforureningsloven er en fortløbende proces. Ny viden kan derfor medføre, at der kommer grunde til, som ikke tidligere har været omfattet af jordforureningslovens kortlægninger. Opdaterede data med kortlagte grunde og regionens prioritering af undersøgelser mm. fremgår af [denne tabel](#) og kan ses på kortet ovenfor. Opdaterede oplysninger om kortlagte grunde kan findes på [regionens hjemmeside](#).



Signaturer

# Nedsivning

Vandværkets borerer ligger i Vorning by, hvor der dannes en del spildevand. De fleste ejendomme i byen er dog fælleskloakerede. Den østlige del af byen (Bavnehøjvej) er separatkloakeret med udløb til Vorning møllebæk. Der er således ingen ejendomme indenfor 300-m zone omkring vandværkets borerer, hvor der er registreret anlæg til nedsivning af husspildevand.

*Der er udlagt en 300 m hygiejne-zone omkring alle almene vandværkers borerer. Dette er en beskyttelseszone, som er fastsat i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 22 i forbindelse med vandindvindingstilladelsen. På baggrund af denne zone kan der som hovedregel ikke gives tilladelse til nedsivning af spildevand i disse områder. Reglerne er fastsat for at bestykke indvindingen mod forurening af bakterier og virus.*

Længere ude i indvindingsoplandet, i sydlig retning fra kildepladsen, bortskaffes spildevandet fra en enkelt ejendom i det åbne land ved nedsivning. Da der er god afstand til vandværkets borerer, vil evt. forurenende stoffer naturligt nedbrydes inden de når at sive ned til borererne. Derfor udgør anlægget ikke nogen risiko for vandværket.

# Erhverv/Industri

Der er lokaliseret en maskinstation 200 meter øst for vandværkets boringer, beliggende på Vorningvej 108, Tjele.

På virksomheden er der en række potentielle forureningskilder relateret til virksomhedens drift. På lokaliteten findes to pladser til håndtering af sprøjtemidler- og materiel, vaskeplads med olieudskiller og sandfang samt olietanke tilknyttet ejendommen. I perioden fra 1965 til 2000 er der blevet håndteret og oplagret pesticider på ejendommen og igen fra 2010 til i dag. I 2016 blev lokaliteten undersøgt (kortlægningsnr. 789-00082) i forbindelse med jordforureningsundersøgelser og kortlagt på vidensniveau 2 (forurenet). Der er på lokaliteten fundet en kraftig grundvandsforurening med pesticider omkring vaskepladsen, hvor der har foregået håndtering af sprøjtemidler. Pladsen blev i efteråret 2016 taget ud af drift.

Med udgangspunkt i de forholdsvis tykke lerlag på ca. 37 m over grundvandsmagasinet vurderes det , at der kun er en lille risiko for at den nuværende forurening med pesticider vil nå det primære grundvandsmagasin, idet der vil ske en nedbrydning af stofferne i de overliggende jordlag.

Grundvandsstrømningen i det terrænnære grundvandsmagasin vurderes at strømme mod øst til Vorning Møllebæk svarende til væk fra vandværkets boringer. Da den konstaterede forurening udgør ingen risiko for det primære grundvandsmagasin omhandler Regionens videre indsats kun undersøgelser i forhold til Vorning Møllebæk.


Den eksisterende vaskeplads er befæstet med beton, og spildevandet fra vaskepladsen afledes via sandfang og olieudskiller til offentlig kloak. Ved korrekt udførsel og vedligeholdelse af vaskepladsen vurderes risikoen for forurening af det primære grundvandsmagasin at være minimalt.

Miljøstyrelsen, som er tilsynsmyndighed på vaskepladser opfordres til at udføre miljøtilsyn, hvor håndteringen af pesticider på ejendommen gennemgås, og hvor der samtidig udarbejdes en handlingsplan for den fremtidige håndtering af pesticider på ejendommen. Herunder tømning af "rest-sprøjtevæske" , rengøring af sprøjtemateriel samt vaskepladsens indretning.

## Vorning by

Vorning by udgør den største potentielle trussel mod grundvandet til Vorning Vandværk. Vandværkets boreriger ligger i byen tæt ved et mindre erhvervsområde, hvorfor der er en risiko for erhvervs- og bymæssige belastninger af grundvandet.

# Særlige indsatser



Indvindingsopland til Vorning Vandværk samt indsatsområde

| Vorning Vandværk                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                  |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Område                                                                | Retningslinje                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ansvarlig og tidspunkt                                                            | Opfølgning                       | Bemærkninger                                           |
| <b>Indsats 1.1 Overvågning af nitratudvikling i vandværksboringer</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                  |                                                        |
|                                                                       | Nitratindholdet i råvand og rentvand følges ved de ordinære analyser. Når nitratkoncentration overstiger 5 mg/l, skal der tages årlige analyser af nitrat og sulfat på alle boringer. Råvandsprøver udtages samtidigt fra alle boringer og sammen med udvidet kontrol af rentvand. | Vorning Vandværk, Viborg Kommune<br><br>Når nitratkoncentration overstiger 5 mg/l | Vorning Vandværk, Viborg Kommune | Forholdene kan betyde at indsatsplanen skal revideres. |
| <b>Indsats 1.2 Reduktion af pesticider</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                  |                                                        |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indvindingsoplandet/<br>Indsatsområde<br>udpeget efter §13 i<br>vandforsyningsloven.                 | Fund af pesticider over<br>detektionsgrænsen på<br>0,01 mikrogram i prøver<br>af råvand eller rentvand<br>analyseres nærmere.<br>Hvis fundet viser sig at<br>være relateret til<br>landbrugsdriften i<br>området, skal brug af<br>pesticider indeholdende<br>det fundne aktivstof<br>ophøre indenfor<br>indsatsområdet. | Vorning Vandværk<br><br>Hvis pesticider relateret<br>til markdriften inden for<br>indvindings-<br>oplandet/indsatsområdet<br>påvises<br>i analyser af råvand eller<br>rentvand | Viborg<br>Kommune +<br><u>arbejdsgruppe</u> | Vandværket indgår<br>aftale med landmænd<br>indenfor området om<br>udfasning af de<br>pågældende pesticider.<br>Indsatsen finansieres af<br>Vorning Vandværk.<br>Hvis frivillig aftale ikke<br>kan opnås, kan Viborg<br>Kommune udstede<br>påbud efter<br>miljøbeskyttelsesloven<br>§ 26a |
| <b>Indsats 1.3 Tilsyn med landbrug - vaskepladser og andre virksomheder, der anvender pesticider</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Indvindingsoplandet/<br>Indsatsområde<br>udpeget efter §13 i<br>vandforsyningsloven.                 | Vaskepladser tilhørende<br>større landbrug og<br>gartnerier lokaliseres.<br>Hvis vaskepladsen ligger<br>indenfor<br>indsatsområdet, skal<br>tilsynet med<br>vaskepladsen målrettes<br>mod forhold af<br>betydning for<br>grundvandsbeskyttelsen<br>(Vaskepladser er korrekt<br>udformede efter<br>gælden lovgivning).   | Viborg Kommune                                                                                                                                                                 | Viborg<br>Kommune                           | I forbindelse med det<br>kommunale<br>landbrugstilsyn,<br>informerer<br>landbrugsgruppen til<br>Natur & Vand, hvis<br>bedrifter ved<br>vaskepladser ligger<br>inden for<br>indsatsområdet til<br>Vorning Vandværk.                                                                        |
| <b>Indsats 1.3 a Tilsyn med vaskepladser beliggende i kildepladszone</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 300-m beskyttelses-<br>zone omkring<br>boringerne                                    | <p>Tilsynet med vaskeplads på</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorningvej 109, Tjele</li> </ul> <p>målrettes mod forhold af betydning for grundvandsbeskyttelsen (vaskepladsen er korrekt udformede efter gælden lovgivning).</p> <p>Miljøstyrelsen opfordres til at udføre miljøtjek, hvor håndteringen af pesticider på ejendommen gennemgås, og udarbejdes en handlingsplan for fremtidig håndtering af pesticider på ejendommen, herunder tømning af rest sprøjtevæske, rengøring af sprøjtemateriel og vaskepladsens indretning.</p> | Viborg Kommune,<br>Miljøstyrelsen<br><br>2019 og fremover | Viborg<br>Kommune,<br>Miljøstyrelsen      | I forbindelse med det kommunale landbrugstilsyn, informerer landbrugsgruppen til Natur & Vand, at vaskepladsen ligger inden for indsatsområdet til Vorning Vandværk. |
| <b>Indsats 1.4 Information til borgere</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                      |
| Indvindingsoplandet/<br>Indsatsområde<br>udpeget efter §13 i<br>vandforsyningsloven. | Der iværksættes en oplysningskampagne om alternativ ukrudtsbekæmpelse og korrekt håndtering af miljøfremmede stoffer i den del af indvindingsoplandet som anvendes til boligområder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Viborg Kommune<br>og<br>Vorning Vandværk<br><br>2019-2020 | Viborg<br>kommune,<br>Vorning<br>Vandværk |                                                                                                                                                                      |
| <b>Indsats 1.5 Forurenende grunde efter jordforureningsloven</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indvindings-<br>oplandet/<br>Indsatsområde<br>udpeget både efter<br>§13 og § 13a i<br>vandforsyningsloven. | Undersøgelse af mulige<br>punktkilder i forhold til<br>en konstateret<br>påvirkning med<br>miljøfremmede stoffer i<br>vandværkets borer. | Region Midt.<br>Regionens indsats sker<br>som hovedregel ud fra en<br>overordnet årlig<br>prioritering på tværs af<br>regionen med respekt for<br>regionens<br>grundvandsstrategi,<br>planlægning og indsats i<br>øvrige. | Region Midt +<br><u>arbejdsgruppe</u> | Undersøge om der er<br>risiko for vandværkets<br>boringer og om der skal<br>foretages<br>afværgeforanstaltninger<br>i forhold til en<br>punktkildepåvirkning. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### Signaturforklaring

I den følgende tabel beskrives indsatserne specifikt for vandværket og generelt beskrives i tabel

under Generelle indsatser. Baggrund og nærmere redegørelse for indsatserne findes under Grundvandskortlægning.

# Indsats 1.1 Overvågning af nitratudvikling

Der er ikke noget akut behov for at gøre en indsats overfor nitrat, da vandkvaliteten fra Vorning Vandværks to borer ikke viser noget indhold af nitrat i borerne.

Da der er usikkerhed om udbredelsen af indvindingsoplandet, se afsnit om Indvindings- og strømningsforhold under Grundvandskortlægning, foreslås det, at indsatsen primært omfatter overvågning af nitratindholdet i borerne samt beregning af udvaskningen af nitrat fra landbrugsarealerne.

Viser det sig på et tidspunkt at være behov for at gøre en indsats, vil det være nødvendig, at der først gennemføres en reberegning og afgrænsning af det grundvandsdannende opland til kildepladsen.

Da oplandet til vandværket er udpeget som nitratfølsomt, vil indsatsen derfor kun bestå i overvågning af nitrat ved de løbende analyser af råvand og rentvand, samt overvågning af arealanvendelsen.

Viser indholdet af nitrat en klar stigende tendens i forhold til de tidligere analyser, er det et klart tegn på en uheldig udvikling, som skal følges og vurderes nærmere af vandværket og kommunen med henblik på at iværksætte en indsats i tide.

Stiger indholdet af nitrat i en boring eller i rentvand over 5 mg/l, skal årsagen kortlægges. Vurderes det nødvendigt, skal en indsats sættes værk. Når nitratkoncentrationen overstiger 5 mg/l skal der tages hyppigere nitratanalyser (1 gang årlige analyser på alle borer svarende til boringskontrol).

Særlig indsats i forhold til reduktion af nitrat med fastlægning af prioriterede områder iværksettes senest når nitratkoncentrationen er overskredet 10 mg/l 2 år i træk. Indsatsen vil eventuelt kræve at indsatsplanen revideres. Indsatsen kan bestå i forskellige elementer som kan reducere udvaskningen af nitrat fra arealerne i det grundvandsdannende opland. Der kan være tale om skovrejsning, braklægning, permanent græs, større arealer med efterafgrøder el. lign. Indsatserne skal søges gennemført ved frivillige aftaler indgået mellem vandværk og lodsejer. Aftaler skal kompenseres af vandværket. Der er dog muligt at påbyde de nødvendige indsatser overfor nitrat og pesticider via miljøbeskyttelseslovens § 26a.

## Indsats 1.2 Reduktion af pesticider

Påvises der pesticider i vandværkets råvandskontrol og de pågældende stoffer anvendes i oplandet til boringerne, skal vandværket indgå aftale med lodsejerne om ophør med brugen af det pågældende pesticid. Aftalen skal kompenseres af vandværket.

Indsatserne skal søges gennemført ved frivillige aftaler indgået mellem vandværk og lodsejer. Det er dog muligt at påbyde de nødvendige indsatser overfor nitrat og pesticider via miljøbeskyttelseslovens § 26a.

## Indsats 1.4 Information til forbrugere

For at hindre uheld og spild indenfor vandværkets indvindingsoplandets, vil haveejere og øvrige borgere, som har aktiviteter indenfor indvindingsoplandet, blive gjort opmærksomme på, at de bor ovenpå deres drikkevand, og at deres adfærd kan være med til at sikre rent drikkevand.

Der kan informeres om grundvandsvenlig adfærd f.eks. i forhold til håndtering af pesticider, og opfordre borgerne til ikke at anvende pesticider på egen grund. Informationen kan ske via pjecer, vandværkets hjemmeside mv. Indsatserne aftales i samarbejde mellem vandværk og kommune.

# Indsats 1.5 Forurenende grunde efter jordforureningsloven

Vandkvaliteten i det indvundne vand overvåges primært via det ordinære analyseprogram, som fastlægges af kommunen i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Det anbefales, at råvandsanalyser fra vandværkets borer og analyser af vandværksvandet, afgang vandværket udtages samtidigt, af hensyn til muligheden for at foretage en samlet vurdering af vandkvaliteten.

Når der påvises miljøfremmede stoffer over analysemetodernes detektionsgrænser i en vandforsyningsboring gribes sagen an i følgende 3 faser:

Fase 1) Der skal i første omgang tages hyppigere analyser af påviste miljøfremmede stoffer og vandkvaliteten overvåges i en periode for at få et indtryk af belastningen. Ved betænkelig udvikling, skal kommune, vandværk og regionen (arbejdsgruppen) i fælleskab drøfte situationen, og der skal tages stilling til evt. opfølgende tiltag i form af ændret analysefrekvens på vandværket samt af eventuelle undersøgelser. Vandforsyning og kommune foretager en vurdering af, hvilken belastning der er tale om og regionen bidrager med faglig sparring, herunder en vurdering af, om der er tale om en punktkilde eller en fladekilde. Ved betænkelig udvikling. Indsatsplanerne indeholder pt. følgende beskrivelse af hvad der forstås ved betænkelig udvikling:

- Analyseparametre afviger klart fra tidligere resultater
- Analyseparametre overstiger 50% af grænseværdien

Fase 2) Hvis det viser sig, at alt tyder på en punktkilde af væsentlige dimensioner bidrager regionen, vandværk og kommunen med eksisterende viden og oplysninger om kendte punktkilder i indvindingsoplandet for en mulig identifikation af åbenlyse punktkilder til forureningen i indvindingsoplandet. Hvis der er tale om en væsentlig pesticidforurening fra en fladekilde skal brug af pesticider indeholdende det fundne aktive stof ophøre indenfor indvindingsoplandet (teksten fremgår under særlig indsats i indsatsplanen og uden omtale af punktkilder).

Fase 3) Regionens undersøger punktkilder og foretager evt. yderligere kildeopsporing af væsentlige punktkilder omfattet af regionens indsats efter jordforureningsloven, hvis nødvendigt af hensyn til vurdering af de påviste indhold i indvindingsboringen.


Der foretages en lignende faseinddelt indsats i forhold til mulige punktkilder, hvor der ikke er påvist miljøfremmede stoffer, men hvor grundvandsressourcen anses for at være særlig følsom for forurening med miljøfremmede stoffer. Indsatsen foretages i indvindingsoplande, særlige drikkevandsområder og i områder med nye kildepladser. Indsatsen foretages i en prioriteret rækkefølge bl.a. afvejet ud fra sårbarhed, eksisterende og fremtidig indvinding. Rækkefølgen aftales af kommunen og regionen.

I regionens prioritering indgår undersøgelse og opsporing af punktkildeforureninger opdaget bl.a. ved udtræk fra regionens vandkemidatabase med analyseresultater af miljøfremmede stoffer f.eks. fra indvindingsboringer. Vandkemidatabasen opdateres løbende og trækker analysedata bl.a. med pesticider og chlorerede opløsningsmidler fra Jupiter og regionens GeoGIS og er visualiseret på webgis.

Regionens undersøgelser og evt. yderligere indsats omfatter kun punktkilder primært med drift før 2000 og hvor kommunen eller anden tilsynsmyndighed ikke kan påbyde en ansvarlig forurener at foretage undersøgelser mm. Regionens indsats sker som hovedregel ud fra en overordnet årlig prioritering på tværs

af regionen med respekt for regionens grundvandsstrategi, planlægning og indsats i øvrigt.

# Generelle indsatser



Indvindingsopland til Vorning Vandværk samt indsatsområde

## 2. Indsatser for reduktion af kvælstofbelastning

Målet med indsatsen overfor nitrat: Vandkvaliteten skal til enhver tid kunne overholde grænseværdien for nitrat på 50 mg/l. Det skal tilstræbes, at vandkvaliteten i det indvundne vand er højst 3/4 af drikkevandskravet. Det kan ske ved yderligere reduktion af udvaskningen fra udvalgte arealer (Prioriterede områder). Den yderligere reduktion kompenseres af vandværket.

| Område                   | Retningslinje | Ansvarlig og tidspunkt | Opfølgning | Bemærkninger |
|--------------------------|---------------|------------------------|------------|--------------|
| Indsats 2.1 Skovrejsning |               |                        |            |              |

|                                                                                      |                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skovrejsnings-<br>områder,<br>se kort                                                | Skovrejsning bør ske<br>som løvskov, med<br>skånsom<br>jordbehandling og<br>uden brug af<br>kemikalier, eventuelt<br>ved "naturlig<br>tilgroning". | Kommunen<br>udpeger<br>skovrejsnings-<br>områder i<br>kommuneplan. | Viborg<br>Kommune,<br><u>Arbejds-<br/>gruppe</u> | Kommuneplanens<br>retnings-<br>linje 9 udpeger<br>arealer, hvor<br>skovrejsning er<br>henholdsvis<br>ønsket og uønsket,<br>og<br>målretter<br>skovrejsnings-<br>områder inden for<br>indsats-<br>området, hvis det<br>er muligt.<br>Da der ligger flere<br>forskellige<br>hensyn til grund for<br>udpegningen, kan<br>der ikke<br>nødvendigvis altid<br>rejses skov<br>i områder, hvor det<br>fremmer<br>beskyttelsen af<br>grundvand<br>og drikkevand. |
| <b>Indsats 2.2 Overvågning af udviklingen i nitratudvaskningen</b>                   |                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indvindingsoplandet/<br>Indsatsområde<br>udpeget efter §13 i<br>vandforsyningsloven. | Nitratudvaskningen<br>på markblokniveau<br>beregnes på<br>baggrund af<br>indberetningen af<br>gødningsregnskaber<br>og markdrift.                  | Kommunen<br><br>Hvert år                                           | Viborg<br>Kommune,<br><u>Arbejdsgruppe</u>       | Beregningen<br>foretages pt. ved<br>hjælp af<br>programmet<br>CtTools fra<br>rådgiverfirmaet<br>Conterra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 3. Indsatser for reduktion af pesticidbelastning

| Område                                          | Retningslinje | Ansvarlig og<br>tidspunkt | Opfølgning | Bemærkninger |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|--------------|
| <b>Indsats 3.1 Pesticidfri drift af arealer</b> |               |                           |            |              |

|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                            |                                            |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indvindingsoplandet/<br>Indsatsområde<br>udpeget efter §13 i<br>vandforsyningsloven. | Der må ikke anvendes<br>pesticider i<br>indvindingsoplandet<br>på arealer ejet af<br>vandværket eller<br>offentligt ejede<br>arealer. | Viborg<br>Kommune,<br>Vorning<br>vandværk<br>Tidspunkt<br>afhænger af<br>analyseresultater | Viborg<br>Kommune,<br><u>Arbejdsgruppe</u> | Der kan være<br>særlige<br>undtagelser i<br>forbindelse med<br>lovpligtig<br>bekæmpelse af<br>invasive arter,<br>som i givet fald<br>skal vurderes<br>nærmere. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. Indsatser mod forurening generelt

| Område                                                                               | Retningslinje                                                                                                                                                 | Ansvarlig<br>og<br>tidspunkt                 | Opfølgning                                 | Bemærkninger                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indsats 4.1 Ny planlægning</b>                                                    |                                                                                                                                                               |                                              |                                            |                                                                                        |
| Indvindingsoplandet/<br>Indsatsområde<br>udpeget efter §13 i<br>vandforsyningsloven. | Der planlægges ikke nye<br>byområder,<br>erhvervsområder,<br>sommerhusområder el. lign.<br>indenfor<br>indvindingsoplandet.                                   | Viborg<br>Kommune<br><br>2018 og<br>fremover | Viborg<br>Kommune,<br><u>Arbejdsgruppe</u> |                                                                                        |
| <b>Indsats 4.2 Eksisterende planlægning</b>                                          |                                                                                                                                                               |                                              |                                            |                                                                                        |
| Indvindingsoplandet/<br>Indsatsområde<br>udpeget efter §13 i<br>vandforsyningsloven. | Eksisterende planlægning<br>respekteres. Ved udnyttelse<br>lægges særlig vægt på at<br>sikre mod forurening af jord<br>og grundvand.                          | Viborg<br>Kommune<br>2018 og<br>fremover     | Viborg<br>Kommune,<br><u>Arbejdsgruppe</u> |                                                                                        |
| <b>Indsats 4.3 Etablering af erhverv i overflødiggjorte bygninger i landzone</b>     |                                                                                                                                                               |                                              |                                            |                                                                                        |
| Indvindingsoplandet/<br>Indsatsområde<br>udpeget efter §13 i<br>vandforsyningsloven. | Ved etablering af<br>håndværks- og<br>industrivirksomheder stilles<br>skærpede vilkår med henblik<br>på at sikre mod forurening af<br>grundvandsressourcerne. | Viborg<br>Kommune<br>2018 og<br>fremover     | Viborg<br>Kommune,<br><u>Arbejdsgruppe</u> | Særlig opmærksomhed<br>i forhold til risiko for<br>forurening af jord og<br>grundvand. |
| <b>Indsats 4.4 Anlæg af veje</b>                                                     |                                                                                                                                                               |                                              |                                            |                                                                                        |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indvindingsoplandet/<br>Indsatsområde<br>udpeget efter §13 i<br>vandforsyningsloven. | Nyanlæg af veje indenfor<br>indvindingsoplandet må kun<br>ske hvis andre linjeføringer<br>ikke er realisable. I så fald<br>skal der tages vidtgående<br>hensyn til at udforme<br>vejanlægget, så dels risikoen<br>for uheld, dels risikoen for<br>forurening af grundvandet<br>fra vejafvandingen<br>minimeres.<br>Ved renovering af<br>eksisterende vejanlæg skal<br>der tages tilsvarende hensyn.<br>Grundvandsbeskyttelsen<br>prioriteres særlig højt<br>indenfor<br>indvindingsoplandet.<br>Der gælder helt særlige krav<br>for borer og kildepladser<br>som ligger tæt veje. Her må<br>det gælde, at der etableres<br>særlige foranstaltninger som<br>kan forhindre uheld med<br>miljøfarlige stoffer som kan<br>sive ned til<br>vandværksboringerne. | Viborg<br>Kommune<br>2018 og<br>fremover                                      | Viborg<br>Kommune,<br><u>Arbejdsgruppe</u> | Ved godkendelse af<br>vejprojekter lægges<br>vægt på, at forurening<br>ifm. trafik og uheld<br>ikke påvirker<br>indvindingsoplandet<br>og at drift og<br>vedligeholdelse<br>tilrettelægges med<br>lavest mulige risiko for<br>forurening af<br>grundvandet. Det kan<br>f.eks være ved<br>afledning af vejvand til<br>tætte<br>afvandingssystemer<br>med afledning udenfor<br>indvindingsoplandet,<br>nedsivning via<br>græsrabatter m.v. |
| <b>Indsats 4.5 Spildevand i kloakerede områder</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Indvindingsoplandet/<br>Indsatsområde<br>udpeget efter §13 i<br>vandforsyningsloven. | Renovering og<br>vedligeholdelse af<br>spildevandssystemer<br>opprioriteres i<br>indvindingsoplandet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Viborg<br>Kommune<br>og Energi<br>Viborg<br>Spildevand<br>2018 og<br>fremover |                                            | Indsatsen skal sikre, at<br>kloaksystemerne er i<br>god tilstand så<br>udsivning af<br>spildevand undgås<br>indenfor<br>indvindingsoplandet.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Indsats 4.6 Nedsivning af spildevand</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |  |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|
| 300-m beskyttelseszone omkring boringerne                                   | <p>Der må ikke nedsives spildevand indenfor 300-m beskyttelseszonen omkring drikkevandsboringer eller inden for det boringsnære område omkring vandværket.</p> <p>Nedsivning af husspildevand kan accepteres for enligt beliggende ejendomme i det åbne land. Afstand fra sivedræn til grundvandsspejl skal være mindst 2,5 m efter konkret vurdering ifm. sagsbehandling.</p> <p>Det anbefales at tagvand og andet uproblematisk overfladevand udledes og nedsives via regnbede.</p> | Viborg Kommune 2018 og fremover |  | Nedsivning af andet end husspildevand eller tagvand kan ikke tillades. |
| <b>Indsats 4.7 Jordvarmeanlæg</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |  |                                                                        |
| Indvindingsoplandet/ Indsatsområde udpeget efter §13 i vandforsyningsloven. | <p>Horisontale jordvarmeanlæg skal udføres med IPA-sprit.</p> <p>Varmeanlæg eller køleanlæg baseret på lodrette eller skrå boringer tillades kun til sekundære grundvandsmagasiner og hvis det klart kan påvises, anlægget ikke udgør nogen risiko i forhold til vandværkets boringer eller for drikkevandsressourcerne i øvrigt indvindingsoplandet.</p>                                                                                                                             | Viborg Kommune 2018 og fremover |  | Kommunens administration efter miljøbeskyttelsesloven.                 |
| BNBO                                                                        | Jordvarmeanlæg må ikke placeres i boringsnære beskyttelsesområder til almene vandforsyninger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Viborg Kommune 2018 og fremover |  | Kommunens administration efter bekendtgørelse om jordvarmeanlæg.       |
| <b>Indsats 4.8 Slam fra spildevandsanlæg og andre affaldsprodukter</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |  |                                                                        |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indvindingsoplandet/<br>Indsatsområde<br>udpeget efter §13 i<br>vandforsyningsloven.                  | Der bør ikke udsprede slam<br>og andre affaldsprodukter<br>(TASP, Fertagro m.fl) fra<br>institutioner og<br>virksomheder, herunder<br>biologisk behandlet affald,<br>proces-<br>spildevand indenfor<br>indvindingsoplandet. | Viborg<br>Kommune<br>2018 og<br>fremover |                   | Slam og<br>affaldsprodukter (TASP,<br>Fertagro m.fl) fra<br>institutioner og<br>virksomheder,<br>herunder biologisk<br>behandlet affald,<br>processpildevand<br>udgør en<br>forureningsrisiko i<br>forhold til grundvandet<br>i sårbare områder. Ud<br>fra forsigtighedsprincip<br>bør udbringning af<br>slam undgås.<br>Viborg Kommune vil<br>arbejde for, at der ikke<br>udsprede slam i<br>indvindingsoplandet. |
| <b>Indsats 4.9 Sløjfning af brønde og borer</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Indvindingsoplandet/<br>Indsatsområde<br>udpeget efter §13 i<br>vandforsyningsloven.                  | Ubenyttede brønde og<br>boringer skal sløjfes efter<br>brøndborerbekendtgørelsens<br>regler.                                                                                                                                | Viborg<br>Kommune<br>2018 og<br>fremover |                   | Kommunens<br>administration efter<br>vandforsyningsloven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Indsats 4.10 Forurenende grunde efter jordforureningsloven</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Indvindingsoplandet/<br>Indsatsområde<br>udpeget efter §13 i<br>vandforsyningsloven.                  | Forurenende grunde<br>registreret i henhold til lov<br>om jordforurening<br>undersøges og oprenses i<br>henhold til <u>denne tabel</u> .                                                                                    | Region<br>Midt<br>Snarest<br>muligt      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Indsats 4.11 Tilsyn med landbrug - vaskepladser og andre virksomheder, der anvender pesticider</b> |                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Indvindingsoplandet/<br>Indsatsområde<br>udpeget efter §13 i<br>vandforsyningsloven.                  | Tilsynet med landbrug og<br>andre virksomheder der<br>anvender pesticider inden<br>for indvindingsoplandet<br>målrettes mod forhold af<br>betydning for<br>grundvandsbeskyttelse.                                           | Viborg<br>Kommune<br>2018 og<br>fremover | Viborg<br>Kommune | I forbindelse med det<br>kommunale<br>landbrugstilsyn,<br>lokalisering af<br>vaskepladser og<br>eventuelt informering<br>grundvandsgruppen,<br>hvis bedrifter ligger<br>inden for<br>indvindingsoplandet.                                                                                                                                                                                                          |

| Indsats 4.12 Overvågning           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                |                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
|                                    | Vandkvaliteten i vandværkets boringer og rentvand overvåges via det ordinære analyseprogram. Ved mistænkelig udvikling i analyse-resultaterne skal der tages stilling til behovet for beskyttelse af grundvandsressourcen i indvindingsoplandet. Råvandsprøver udtages samtidigt fra begge boringer og sammen med udvidet kontrol af rentvand. | Viborg Kommune og Vorning Vandværk<br><br>Tidspunkt afhænger af analyse-resultater | Viborg kommune | Forholdene kan betyde at indsatsplanen skal revideres. |
| Indsats 4.13 Skånsom pumpestrategi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |                |                                                        |
|                                    | Vandværket skal indføre skånsom pumpestrategi, dvs. der skal anvendes lave pumpeydeler i lange perioder samt tilstandsvurdering af indvindingsboringer.                                                                                                                                                                                        | Vorning Vandværk<br><br>Løbende                                                    | Viborg kommune |                                                        |

## 5. Indsatser til bevarelse af ressourcen


| Målet med indsatsen for bevarelse af ressourcen: Der skal være den nødvendige ressource til rådighed for indvinding af drikkevand til almen vandforsyning og til bevarelse af naturværdierne i området. Indvindingen skal ske så påvirkningen af grundvandsressource og naturværdier bliver mindst mulig. Indvinding til andre formål begrænses i forhold hertil. |               |                        |            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------|--------------|
| Område                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Retningslinje | Ansvarlig og tidspunkt | Opfølgning | Bemærkninger |
| Indsats 5.1 Maksimal indvinding af grundvand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                        |            |              |

|  |  |                                          |  |                                                                                                                                                                                   |
|--|--|------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Viborg<br>Kommune<br>2018 og<br>fremover |  | Det fastsættes ikke særlige restriktioner ud over hvad der følger af Viborg Kommunes almindelige administrationspraksis i henhold til vandforsyningsloven og gældende vandplaner. |
|--|--|------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## 6. Tidsfrist

| Retningslinjerne fastsætter ikke præcise tidspunkter for handling |                                                                                            |                                                 |            |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Område                                                            | Retningslinje                                                                              | Ansvarlig og tidspunkt                          | Opfølgning | Bemærkninger                                                                                                                                                                                            |
| <b>Indsats 6.1 Opfølgning på indsatsplanens bestemmelser</b>      |                                                                                            |                                                 |            |                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                   | Mindst hvert 6. år skal der ske en opfølgning og status for indsatsplanens retningslinjer. | Viborg Kommune,<br><u>Arbejdsgruppe</u><br>2024 |            | Retningslinjen skal sikre, at der mindst én gang i hver vandplanperiode sker en vurdering af grundvandet/drikkevandets tilstand i indvindingsoplandene og en opfølgning på indsatsplanens bestemmelser. |

## VANDFORSYNINGSBORINGER OG ANLÆG



## BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER



## INDVINDINGSOPLAND ALMENE VANDVÆRKER



## OMRÅDER MED SÆRLIGE DRIKEVANDSINTERESSER




## INDSATSOMRÅDER



Signaturforklaring

## 2. Indsatser for reduktion af kvælstofbelastning



*Indvindingsopland til Vorning Vandværk samt skovrejsningsområder*

### Indsats 2.1 Skovrejsning

Skovrejsning bør ske med særligt hensyn til drikkevandsbeskyttelse og grundvandsdannelse. Det betyder, at følgende former for skovrejsning/drift anbefales:

- Naturlig tilgroning
- Naturnær skov
- Minimal jordbehandling ved anlæg
- Ingen gødskning eller anvendelse af pesticider
- Løvskov
- Indslag af åbne arealer
- Ingen renafdrift af større arealer

Skov yder en effektiv beskyttelse af grundvandet mod udvaskning af kvælstof, pesticider og andre forureninger, særlig hvis skoven anlægges og drives uden brug af gødning eller pesticider. Tæt skov og specielt ren nåleskov anbefales ikke, da grundvandsdannelsen her er lavere.

### Indsats 2.2 Overvågning af udviklingen i udvaskning af nitrat

Viborg Kommune udfører årlige beregninger af nitratudvaskningen i Vorning Vandværks indvindingsopland på baggrund af indberettede gødningsregnskaber, husdyrregistret CHR m.v. Beregningerne skal give et oversigtsbillede af nitratudvaskningen fra rodzonen år for år. Til beregningerne anvendes p.t. programmet CtTools fra Conterra.

## VANDFORSYNINGSBORINGER OG ANLÆG



Anlæg



300-m beskyttelseszone



Boring

## BORINGSNÆRE BESKYTTELSESMRÅDER



Velbeskyttede boringer



Sårbare boringer

## INDVINDINGSOPLAND ALMENE VANDVÆRKER



Indvindingsoplande almene vandværker

## SKOVREJSNINGSOMRÅDE



Ønsket skovrejsning



Uønsket skovrejsning

## PRIORITEREDE OMRÅDER VK



Prioriterede områder

*Signaturforklaring*

### 3. Indsatser for reduktion af pesticidbelastning

#### **Indsats 3.1 Pesticidfri drift af arealer**

Med henblik på at begrænse forbruget af pesticider, pålægger Viborg Kommune sig selv og Vorning Vandværk ikke at bruge pesticider ved renholdelse af arealer. En undtagelse kan være særlig bekæmpelse af invasive arter og lignende som skal ske efter lov. Anvendelsen af pesticider skal i så fald dog vurderes nærmere med henblik på at minimere risikoen for forurening af grundvandsressourcer.

## 4. Indsatser mod forurening generelt

### Indsats 4.1 Ny planlægning

Der må ikke etableres nye bebyggelser, anlæg eller nye aktiviteter indenfor indvindingsoplandet, der kan medføre en risiko for forurening af jord og grundvand. Derfor pålægger Viborg Kommune sig selv, ikke at planlægge for nye byområder, erhvervsområder, sommerhusråder eller lignende indenfor oplandet.

I øvrigt gælder, at der ikke gives zonetilladelse eller miljøgodkendelse til nyetablering af erhverv eller aktiviteter i indvindingsoplandet der kan medføre risiko for grundvandsforurening.

### Indsats 4.2 Eksisterende planlægning

Arealer der er kommuneplanlagte og evt. lokalplanlagte kan fortsat udnyttes. Viborg Kommune vil dog lægge særlig vægt på grundvandsbeskyttelsen i sagsbehandling og godkendelser på de pågældende arealer.

### Indsats 4.3 Etablering af erhverv i overflødiggjorte bygninger i landzone

Overflødige bygninger i landzone kan ifølge planlovens § 37 anvendes til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker, kontor, lager og lignende efter anmeldelse til kommunen. I forbindelse med virksomheden kan der etableres et mindre udendørs oplag efter kommunens anvisninger. For virksomheder og forhold, der kræver godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven, vil kommunen stille de vilkår, der vurderes nødvendige for at beskytte grundvandet mod forurening.

### Indsats 4.4 Anlæg af veje

Trafikken og veje udgør en forureningstrussel. Vejvand kan være forurenet med diverse spild fra køretøjerne, dækslid, vejsaltning m.v. Ved trafikuheld vil der være en overhængende forureningsrisiko ved udslip fra de forulykkede køretøjer. Specielt hvis der er tale om uheld med tankbiler og lignende er risikoen for forurening overhængende. Det er derfor vigtigt, at vejanlæg gennem indvindingsoplandet udføres med særligt henblik på at undgå forurening. Følgende hovedpunkter kan fremhæves:

- veje gennem indvindingsoplandet begrænses, særligt større veje med meget og tung trafik
- vejanlæggene er udført med særligt hensyn til at forhindre ulykker
- afvandingsforholdene er udført, så vejvand opsamles og ledes bort udenfor indvindingsoplandet
- at eventuel nedsivning af vejvand ikke sker indenfor oplandet til vandværksboringer
- at eventuel nedsivning sker gennem bevoksede græsrabatter.

### Indsats 4.5 Spildevand i kloakerede områder

Vedligeholdelsen af kloaksystemerne opprioriteres i indvindingsoplandet for at sikre mod udslip af

spildevand i jorden.

#### **Indsats 4.6 Nedsivning af spildevand**

Nedsivnings spildevand tillades ikke indenfor 300 m fra boringer ved almene vandværker hvilket er praksis i henhold til vejledning om spildevandstilladelser. Nedsivning af husspildevand fra spredt beliggende ejendomme tillades indenfor indvindingsoplandet, dog med den skærpelse, at indenfor indvindingsoplandet skal der være mindst 2,5 m fra sivedræn til højeste grundvandstand for at sikre bedst mulig nedbrydning af forurenende stoffer.

Nedsivning af tagvand og overfladevand kan ligeledes tillades fra ejendomme i landområdet. Tagvand og overfladevand forekommer ofte i store mængder indenfor kort tid. For at optimere tilbageholdelsen og nedbrydningen af forurenende stoffer fra tagfladerne, anbefales det derfor, at tagvand nedsives via jorcoverfladen gennem en bevokset flade frem for via nedgravede faskiner. Nedsivning af store vandmængder via nedgravede faskiner giver ringe mulighed for rensning og tilbageholdelse af forurenende stoffer.

Nedsivning af andet end husspildevand og tagvand/overfladevand tillades normalt ikke.

#### **Indsats 4.7 Jordvarmeanlæg**

Jordvarmeanlæg / køleanlæg med horisontale slanger, skrå eller lodrette boringer skal benytte IPA-sprit (ethanol denatureret med 10 % isopropanol). Ifølge Jordvarmebekendtgørelsen må horisontale anlæg ikke etableres indenfor 50-m zonen og anlæg med skrå eller lodrette boringer ikke indenfor 300-m zonen omkring almene vandværkers boringer.

Varme- eller køleanlæg baseret på lodrette eller skrå boringer indenfor indvindingsoplandet til Vorning vandværk tillades kun, hvis vandindtag kan ske fra øvre grundvandsressourcer i området og det kan godtgøres, at anlægget ikke kan påvirke udnyttelige drikkevandsressourcer.

Jordvarmeanlæg må ikke placeres indenfor boringsnæreområder beskyttelsesområder.

#### **Indsats 4.8 Slam fra spildevandsanlæg og andre affaldsprodukter**

Anvendelse af affald fra proces spildevand og spildevandsslam, fra husholdninger, institutioner og virksomheder, herunder biologisk behandlet affald i det omfang affaldet påtænkes anvendt til jordbrugsformål reguleres af bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål (Slambekendtgørelsen).

Affaldsproduktet TASP (Tørt af svovlings produkt) må kun udsprede på landbrugsarealer indenfor

indvindingsoplande, hvis det er dokumenteret fri for dioxin.

Anvendelse af spildevandsslam må ikke ske på en sådan måde og på sådanne arealer, at der ved tøjbrud og regnskyl opstår fare for afstrømning til søer, vandløb eller dræn, og må ikke give anledning til forurening af grundvandet, væsentlige gener eller uhygiejniske forhold. Overtrædelse heraf er strafbelagt.

Kommunalbestyrelsen kan som tilsynsmyndighed meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, hvis anvendelsen af affaldsprodukter giver eller kan give anledning til ikke uvæsentlige gener eller forurening, og kan nedlægge forbud mod anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål, såfremt anvendelsen medfører forurening eller risiko herfor, i henhold til slambekendtgørelsens bestemmelser. Kommunalbestyrelsen kan fastsatte retningslinjer i indsatsplanen for behandling af sager om udspreddning af affaldsprodukter, men kommunalbestyrelsen kan ikke nedlægge et generelt forbud mod brug af affaldsprodukter på landbrugsarealer indenfor indvindingsoplande til almene vandværker gennem indsatsplanen.

#### **Indsats 4.9 Sløjfning af ubenyttede borer og brønde**

Ubenyttede borer og brønde kan være en direkte vej for overfladevand og forurening ned i grundvandsmagasinerne. I henhold til brøndborerbekendtgørelsen, kan kommunen påbyde sløjfning af ubenyttede borer og brønde. Det er Viborg Kommunes normale praksis at i det omfang kommunen bliver bekendt med ubenyttede borer eller brønde, påbydes de sløjfet efter lovens bestemmelser. Udgifterne til sløjfningen hviler på ejeren af den pågældende brønd/boring.

#### **Indsats 4.12 Overvågning**

Vandkvaliteten i det indvundne vand overvåges primært via det ordinære analyseprogram, som fastlægges af kommunen i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Det anbefales, at råvandsanalyser fra vandværket borer og analyser af vandværksvandet, afgang vandværket udtages samtidigt, af hensyn til muligheden for at fortage en samlet vurdering af vandkvaliteten.

Vandkvaliteten i såvel råvand som rentvand følges løbende af vandværk og kommune. Ved betænkelig udvikling, skal kommune og vandværk i fællesskab drøfte situationen, og der skal tages stilling til forholdsregler der kan afværge den uheldige udvikling. De indgreb der kan vise sig nødvendige, kan betyde at indsatsplanen skal revideres.

Ved "betænkelig udvikling" forstås:

- Analyseparametre afviger klart fra tidligere resultater
- Analyseparametre overstiger 50% af grænseværdi



## 5. Indsatser til bevarelse af ressourcen

### **Indsats 5.1 Maksimal indvinding af grundvand**

Grundvandsressourcerne i Ørum-området vurderes aktuelt kun at være moderat udnyttet. Der er ikke aktuelt behov for at sætte særlige begrænsninger på muligheden for at opnå tilladelser til vandindvinding i området.

Ansøgninger om indvinding af grundvand i området behandles i øvrigt efter retningslinjerne i Viborg Kommunes vandforsyningsplan og gældende vandplaner.

Det skal bemærkes, at vandplanerne kan stille restriktioner for indvindingen af grundvand eller overfladevand end hvad der er anført her i indsatsplanen.