


BELIGGENHEDSPLAN
FREMTIDIGE FORHOLD
MÅL 1 : 200

POSITIONSANGIVELSER :

Pos 50 Angiver eksisterende asfaltrampe som udvides med 500 cm fra asfalt og op til o.k. kantsten.

Pos 51 Angiver ny asfaltrampe i længde 450 cm fra asfalt og op til o.k. kansten.

Pos 52 Angiver udfyldning mellem fundament og ud til fortovsbagkant af 10 x 10 cm betonbrosten.

Pos 53 Angiver omfang af ny hæk som plantes på skråning fra fortovsbagkant og ned til koter i havezone.

Pos 54 Angiver udstrækning af Super 8 plantesten som opstilles for optagelse af niveauspring i terræn.
Plantesten opstilles på pude af tørbeton og udstøbes i hvert 3. hul med beton isat et stk. tentostål.
Plantesten opstilles i henhold til kotering - som angiver spring i oversiden der udføres, hvor de vil være mest naturlig i forhold til højeste terræn.

Pos 55 Angiver område hvor 3 m² eksisterende flisebelægning omlægges i sammenhæng med eksisterende belægningsområde og i samme niveau.

Pos 56 Angiver udsparring i flisebelægning for plantning af vedbend op at Stakit type 2.
Udsparring fyldes med min. 30 cm muldjord.

Pos 57 Angiver placering af Udhuse i henhold til beskrivelsen (TØM)

Pos 58 Angiver udstrækning af Super 8 plantesten som opstilles for optagelse af niveauspring i terræn.
Plantesten opstilles på pude af tørbeton og udstøbes i hvert 3. hul med beton isat et stk. tentostål.
Plantesten opstilles i henhold til kotering.

Pos 59 Angiver placering af ny belysningstander i henhold til Ingeniør proj.

Pos 60 Angiver udstrækning hvor der opsættes drænplade op af eksisterende bygning i udstrækning hvor der hæves terræn i forhold til eksisterende terræn.
Drænplade nedgraves 20 cm i forhold til eksisterende terrænhøjde - og føres op til o.k. af ny terrænhøjde.
Der udføres drænplade på 20 lbm. eksisterende facademur.

Pos 61 Angiver placering af Carporte i henhold til beskrivelsen (TØM)

SIGNATURFORKLARING - BELÆGNINGER :

Angiver areal belagt med SF-belægningssten, grå i tykkelse 8 cm
Belægningsten udlægges inkl. Rand-, Slutsten og Randsten 48°.
Langs belægning mod muldbede udføres kantsikring af Kantsikringsprofil som fa. IBF inkl. stålpiger og samlerør.

Angiver areal belagt med 30 x 30 x 5 cm betonfliser med fasede kanter.
Fliser nedlægges i lige rækker som angivet og leveres i farve grå.
Alle - ikke hele fliser - skal skæres ved vandskæring.

Angiver areal belagt med betonbrosten i størrelse 10 x 10 x 6 cm med fasede kanter.
Betonbrosten nedlægges i lige rækker som angivet og leveres i farve grå.
Alle - ikke hele betonbrosten - skal skæres ved vandskæring.

SIGNATURFORKLARING - KOTER M.V. :

Skel og koter er udleveret fra Viborg Landinspektørkontor.

Koter er i meter - og målsætning er i cm.

Angiver eksisterende terrænkoter.

45,40 Angiver fremtidige belægnings- og terrænkoter.

RB Angiver placering af ø 315 mm rendestensbrønd - se ing. proj.

45.65 Angiver kote på overkant betonplade på udhus

Angiver placering af eksisterende belysningsstandere

Angiver placering af nye belysningsstandere - se ing. proj.

Angiver placering af nye affaldsstativer i henhold til beskrivelsen.

Terræn reguleres med fald væk fra bygning efter projekterede koter og derfra reguleres terræn mod alle tilstødende arealer - således at der opnåes en pæn og blød overgang.

(90).3.1 A

SIGNATURFORKLARING - BEPLANTNING M.V. :

	Navn :	Dansk navn :	Størrelse :	Bemærkninger :
	FAGUS sylvatica	Almindelig bøg	3 års frøplanter 1/2 50 - 80	3 planter pr. lbm ved hække 4 planter pr. m² i øvrige arealer
	HEDERA Helix 'Hevil'	Vedbend	1-2 års stiklinge 0/2	Vedbend plantes langs Stakit type 2 med 4 planter pr. lbm
A	Filippa	Æbletræ	Højstammet/stambuske barrods 2 x omplantet - 6 - 8 OH	Opbundet med 1 stokke
B	Aroma	Æbletræ	Højstammet/stambuske barrods 2 x omplantet - 8 - 10 OH	Opbundet med 1 stokke
Græs	Angiver areal der ikke er bebygget, belagt eller beplantet som tilsåes med græs som fa. PRODANA type mastertine nr. 877515 med 3 kg/100 m²			

REVISION A:	Parkeringspladser er ændret			REV. DATO	19.05.2015
SAG:	4 almene boliger i Løvel			SAGSNR.:	301401
BYGHERRE:	Boligselskabet Viborg amt			INITIALER:	SF/ms
				KS:	HP
PROJEKT:	Hovedprojekt			TEGN. NR.:	(90).3.1 A
EMNE:	Beliggenhedsplan Fremtidige forhold			MÅL:	1 : 200
				DATO:	20.03.2015
				FORMAT:	84 x 42
ARKITEKT:	KPF ARKITEKTER AS · MAA · MDB	TLF: 8999 2299	MAIL: kpf@kpf.dk	KPF ARKITEKTER	
■	SPARREGADE 2 · 8800 VIBORG	FAX: 8662 7120	WEB: www.kpf.dk		
INGENIØR:	GRONTMIJ A/S	TLF: 89 28 81 00	MAIL: viborg@gmcb.dk	Grontmij	
□	VÆVERVEJ 7 · 8800 VIBORG	FAX: 89 28 81 11	WEB: www.grontmij.dk		